

转弯拐弯无声齿形链条齿形链带节距12.7输瓶机链带链轮

产品名称	转弯拐弯无声齿形链条齿形链带节距12.7输瓶机链带链轮
公司名称	宁津县荣发齿轮厂
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园二期B9朝北第二个门
联系电话	13210447625

产品详情

转弯无声齿形链带 转弯角度 节距19.05毫米链条链带 齿形链又称无声链生产销售无声齿形链带，无声齿形链条，用于玻璃行列式制瓶机横向输瓶机上，用来输送高温玻璃制品，无声齿形链带节距12.7毫米，25.4毫米，分内导和外导，采用链条片，销轴和垫圈组成，无声齿形链带根据宽度分100毫米，125毫米，150毫米，200毫米，300毫米，有锰钢的，不锈钢的，通过链轮的带动，在输送机上平稳运行输送玻璃陶瓷器皿制品。无声齿形链带有现货，也可以根据客户的宽度材质要求定做。有人管无声齿形链带叫网带，链板。输瓶机齿链带 输瓶机齿形链带 不锈钢无声链条 不锈钢齿链带 机前输瓶齿链带 行列机无声齿形链带 退火炉钱输瓶机链带 化妆品小瓶齿形链带 双轴齿形链带 研轴头无声齿形链带 带保护帽无声齿形链带 沉头无声齿形链带 高温无声齿形链带 平面无声齿形链带 带垫圈散热功能好无声齿形链带 25齿链带轮 125毫米无声齿形链带轮 150输瓶机链带轮 200内导25输瓶机链带轮 行列机84齿无声齿形链带轮 现代化机械生产需要高经济效率和高可靠性的驱动。齿形链无与伦比的优异传动性能可以充分满足这些需求。（Silent Chain），属于传动链的一种形式。我国的国家标准为：GB/T10855-2003《齿形链和链轮》。齿形链是由一系列的齿链板和导板交替装配且销轴或组合的铰接元件连接组成，相邻节距间为铰连节。根据导向型式可分为：外导式齿形链、内导式齿形链和双内导齿形链。齿形链又称无声链，属于传动链的一种形式。齿形链是一种应用广泛的重要机械基础件，主要用在高速、重载、低噪音、大中心距的工况下，其传动性能优于齿形带传动、齿轮传动以及滚子链传动，以成为众多行业对传动形式之一，以啮合形式分可分为内啮合齿形链、外啮合齿形链和内外复合啮合齿形链，其中内外复合啮合齿形链的噪音最小，应用也最广泛。主要特点：1.噪音小 齿形链是通过工作链板与链轮齿的渐开线齿形进行啮合传递动力，与滚子链和套筒链相比其多边形效应明显降低，冲击小、运动平稳、啮合噪音较小。2.可靠性较高 齿形链的链节是多片式结构，当其中个别链片在工作中遭到破坏时并不影响整根链条的工作，使人们能够及时发现并更换，如需增加承载能力只需在宽度方向较小尺寸（增加链片排数）。3.运动精度高 齿形链各链节磨损伸长均匀，可保持较高的运动精度。齿形链条主要应用范围：齿形链主要应用在纺织机械和无心磨床，传送带机械设备。齿形链条的种类：CL06，CL08，CL10，CL12，CL16，CL20。根据导向分：内导的齿形链条和外导的齿形链条，内外复合的齿形链条