

斯德威 棉用高浓亲水硅油SW-3510 化工助剂 直销

产品名称	斯德威 棉用高浓亲水硅油SW-3510 化工助剂 直销
公司名称	肇庆市斯德威化工新材料有限公司
价格	1.10/千克
规格参数	产品名称:棉用高浓亲水硅油 产品型号:SW-3510 外观:浅黄色透明至半透明稠液
公司地址	肇庆市鼎湖区莲花镇永盛化纤纺织印染厂有限公司三期建设西面单层厂区内(注册地址)
联系电话	18026127070

产品详情

SW-3510棉用高浓亲水硅油

【物化性能】

外观：浅黄色透明至半透明稠液

pH 值：6 (1%水溶液)

离子性：阳

水溶性：易分散于水，可任意比例稀释

组成：聚醚改性氨基硅油乳液

【产品特点】

1. 用于各种天然棉纤维、毛巾及丝的混纺织物的亲水柔软整理，可以改善手感，并提高纺织品的穿着舒适性；
2. 赋予织物手感超软滑蓬松的手感，可达到瞬间亲水，优异的吸湿排汗性和亲水性；
3. 对白度影响小，色变也较小；

4. 具有一定的耐洗性，可洗5-10次以上。
5. 可直接返染，修色时免剥除硅油。
6. 稳定性好，耐高温、耐剪切。
7. 同其它柔软剂、树脂、荧光增白剂一起使用时，请先做好相容性试验。

【使用方法】

推荐工艺：

浸轧法：

2 - 10g/l SW-3510 视具体织物手感要求而定，烘干、定型120 - 150 × 3 - 0.5min。

浸渍法：

0.2% - 1.5% SW-3510视具体织物手感要求而定，温度30 - 40 × 20 min，脱水，烘干。

典型配方工艺(棉纤维针织物)：

浸轧法：

2 - 10 g/l SW-3510

轧液率约 75 %

烘干100 、定型150 × 0.5min。

【包装】120kg塑料桶、1000KG/吨桶包装。

【贮存】贮存于室内阴凉处，贮存期半年。

【注意事项】请不要使SW-3510在空气中长期暴露，用后及时封盖。在标签标注的使用日期前使用。