

苏州铜包钢接地极,铜镀钢接地棒，标准型及组合型

产品名称	苏州铜包钢接地极,铜镀钢接地棒，标准型及组合型
公司名称	南京市下关区马赛兰电气器材销售中心
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	中国 江苏 南京市 江苏南京高新技术开发区
联系电话	86 025 87759444 18913919494

产品详情

铜镀钢接地棒采用优质q235低碳钢为钢芯，外镀99.9%的纯铜。产品规格齐全，铜层厚度有0.127mm、0.254mm、0.33mm、0.50mm等多种规格，直径、长度、铜层、可根据客户要求定制。铜镀钢接地棒弯曲180度不脱落、不开裂，铜层牢固，耐腐蚀性强。螺纹采用特制丝模加工，铜层均匀、牢固，且我厂生产的接地棒最大特色是两头（横切面）均带铜层，全棒均不露铁，大大增强了接地棒的使用寿命。并且我厂生产的电铸铜接地棒在同行业中具有明显的质量优势，其产品质量可与欧美名牌接地棒媲美。

镀铜接地棒--铜厚0.127mm，电镀铜接地棒--铜厚0.25mm，电镀铜接地棒--铜厚0.33mm。电镀铜接地棒--铜厚0.50mm，电镀铜接地棒--铜厚1.0mm，电镀铜接地棒配件--连接器、钻头、驱动头、线夹。

- (1) 铜层厚度： 0.25mm；
- (2) 电阻率： 0.059 mm；
- (3) 抗拉强度： 500n/mm；
- (4) 耐腐蚀性：浓度10%的硝酸液中泡90小时以上，腐蚀不得失重 15%；
- (5) 铜层结合力：持续体温300 达1小时以上后急冷，铜层不剥落；
- (6) 铜层可塑性：将镀铜接地棒弯曲180°，铜层无裂缝，无脱落现象

规格	铜层厚度	两端参数	重量(kg)	包装 (pe+编织条)
¢ 14.2 × 1.2m	0.25mm	两端m16螺牙	1.53	20支/捆
¢ 14.2 × 1.5m	0.25mm	两端m16螺牙	1.88	20支/捆
¢ 14.2 × 2.5m	0.25mm	一尖一平 (倒角)	3.10	10支/捆
¢ 14.2 × 3.0m	0.25mm	一尖一平 (倒角)	3.72	10支/捆
¢ 16.0 × 1.5m	0.25mm	两端m18螺牙	2.37	10支/捆
¢ 16.0 × 2.5m	0.25mm	一尖一平 (倒角)	3.95	10支/捆

¢ 16.0 × 3.0m	0.25mm	一尖一平 (倒角)	4.74	10支/捆
¢ 17.2 × 1.5m	0.25mm	两端3/4螺牙	2.73	10支/捆
¢ 17.2 × 2.5m	0.25mm	一尖一平 (倒角)	4.55	10支/捆
¢ 17.2 × 3.0m	0.25mm	一尖一平 (倒角)	5.46	10支/捆
¢ 20.0 × 1.5m	0.25mm	两端m22螺牙	3.69	10支/捆
¢ 20.0 × 2.5m	0.25mm	一尖一平 (倒角)	6.15	10支/捆
¢ 20.0 × 3.0m	0.25mm	一尖一平 (倒角)	7.38	10支/捆
¢ 25.0 × 1.5m	0.25mm	两端m27螺牙	5.58	5支/捆
¢ 25.0 × 2.5m	0.25mm	一尖一平 (倒角)	9.63	5支/捆
¢ 25.0 × 3.0m	0.25mm	一尖一平 (倒角)	11.55	5支/捆
¢ 50.0 × 2.5m	0.25mm	一尖一平 (倒角)	38.51	1支/捆