

HT-1型混凝土回弹增强剂辽宁大连工厂生产

产品名称	HT-1型混凝土回弹增强剂辽宁大连工厂生产
公司名称	辛普顿（大连）新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	甘井子区前牧园8号2单元12层3号
联系电话	18641103556

产品详情

HT-1型混凝土回弹增强剂辽宁大连工厂生产

HT-1型混凝土回弹增强剂使用方法：

1. HT-1型混凝土回弹增强剂使用前请搅拌均匀；
2. 混凝土表面保持清洁、干燥，如混凝土表面密度高或有油污等需打磨处理；
3. 施工建议采用长毛滚筒滚涂，遍连续反复涂刷Z2-T，直到基层不再渗透，表面完全湿润为止；放置5-6小时，待材料基本干燥吸收后，进行二遍涂刷，方法同遍，连续涂刷，直到不再渗透为止；再放置5-6小时后进行下一遍，依此类推。建议涂刷六遍，每遍间隔5-6小时，且每遍都要充分的涂刷到不渗透为止；
4. 后一遍涂刷完毕两天后可以进行回弹测试，5天左右基本达到效果，这期间切勿浇水、雨淋；
5. 施工环境温度在0-40 之间，常见温度为10-30 之间；
6. 施工后的器具应尽快用清水清洗。

提示：如使用过量，干燥后可能会有少量白色粉状物析出，为不影响外观用干净的抹布拭去即可。

贮存、包装及注意事项：

贮存：本品应存放在通风阴凉处，密闭储存。

包装：50公斤/桶。

HT-1型混凝土回弹增强剂的正确使用方法介绍

- 1、已浇筑成型的混凝土由于养护，配合比，外加剂等的使用，受冻等原因造成的强度偏低。

- 2、混凝土表面碳化导致的回弹强度偏低，包括：地面，墙面，柱子，桥梁，隧道等。
- 3、新混凝土，水泥构件涂刷以延长使用年限。
- 4、混凝土表面保持干燥，如混凝土表面密度高需用砂纸打磨基层。
- 5、用滚涂涂刷筑致杰Z6混凝土增强剂，于混凝土检基层，可多次重复涂刷，维持饱和湿润状态，使Z6混凝土增强剂充分浸润混凝土结构内部;并于后续次日内连续按照以上方式施工涂刷筑致杰Z6混凝土增强剂材料，持续提高回弹强度幅度。
- 6、处理后的混凝土3-5天回弹就能提升上来，7天左右基本达到理想效果。