

光缆接头盒光缆接续盒12芯24芯36芯48芯72芯96芯144芯288芯光缆接头包图文说明

产品名称	光缆接头盒光缆接续盒12芯24芯36芯48芯72芯96芯144芯288芯光缆接头包图文说明
公司名称	慈溪市观海卫日晟通信设备厂
价格	150.00/个
规格参数	日晟通信:烽火太平 FHTTP:GPX01 浙江:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇城南村里宅中路105号
联系电话	0574-63616261 18105846675

产品详情

光缆接头盒

光缆接头盒是通俗的叫法，学名叫[光缆接续盒](#)，又称光缆接续包、光缆接头包和炮筒。属于机械压力[密封](#)

接头系统，是相邻光缆间提供光学、密封和机械强度连续性的接续[保护装置](#)

。主要是在适用于各种结构光缆的架空、管道、直埋等敷设方式的直通和分支连接。

箱体采用进口[增强塑料](#)，[强度](#)

高，耐腐蚀，终端盒适用于结构光缆的终端机房内的接续，结构成熟，密封可靠，施工方便。广泛用于通信、网络系统，CATV有线电视、光缆网络系统等等。右侧为二进二出接头盒；

用于两根或多根光缆之间的保护性连接、光纤分配，是用户接入点常用设备之一，主要完成配线光缆与入户线光缆在室外的连接作用，并可根据FTTX接入需要安装盒式或筒式光分路器。

产品特性：

- 产品的箱体采用优质[工程塑料](#)。
- 产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
- 产品具有多次复用和扩容功能。

技术特性：

- 尺寸：高度430mm 内径 135mm 最大外径 210mm
- 入缆孔颈： 20mm
- 单盘芯数：12/24
- 最大熔纤盘：最小容量4芯最大容量144芯.
- 最大熔纤盘数：6
- 拉伸密封性：2000N轴向拉力，不漏气。
- 耐电压强度：15KV(DC)。
- 拉伸密封：产品充气后，能承受2000N的轴向拉力，不漏气。
- 冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16N*m ([生顿](#)*米) 的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。
- 其它各项性能要求均符合YD/T814.1-2004标准要求。

接头分类：

- 1.按外形结构可分为帽式光缆接头盒和卧式光缆接头盒两种；
- 2.根据光缆敷设方式有架空、管道（隧道）和直埋等类型；
- 3.按光缆连接方式分为直通接续和分歧接续两种；
- 4.按密封方式有热收缩密封型和[机械密封](#)型。