

# 120KW三相工程备用发电设备

产品名称	120KW三相工程备用发电设备
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	56800.00/台
规格参数	型号:TO120000ET 电压:380V 频率:50HZ
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

## 产品详情

120KW三相工程备用发电设备

发电机特点：

- 1.快捷、可靠的冷启动。同时，低阻力增压器和反应迅速的喷油系统使发动机具备在很短的恢复时间内具有较高的承受载荷的能力；
- 2.运行费用低，发动机燃烧过程中先进技术的采用，的降低了燃油的损耗，为用户提供低的运行费用；
- 3.工作平稳噪音低，专门的发动机机体，优化设计的减震系统，匹配的增压器和低速冷却风扇都很大程度地减少了噪音；

型号： TO120000ET

1.额定功率： 100KW

2.备用功率： 110KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： 400V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

## 二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO1200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

11.油箱容量： 100L

12.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

## 三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-78db

9.机器重量： 1250/1450kg

10.外形尺寸: 2100\*1000\*1450

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

#### 四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

不宜长期工作在低负载或空载状态，低负荷工作由于燃烧温度低，燃烧不充分，不燃烧物很容易在气门、活塞、喷油器、活塞环等零件上形成积碳，或窜入曲轴箱稀释机油造成机油过早变质；

- 燃烧温度低将使得冷却液温度降低到推荐的佳工作温度之下，使发动机过早磨损；
- 对于增压型发动机，长期低负荷工作将会导致润滑油穿过增压器油封进入进气管。更加增加积碳的可能。在由于不可避免的原因需要长期低负载运行时，建议另购一台功率合适的机组，从油耗、寿命等使用成本的角度来考虑也是合算的。