

厦门连拓精密科技LTJM200系列快速密封测试接头介绍

产品名称	厦门连拓精密科技LTJM200系列快速密封测试接头介绍
公司名称	厦门连拓精密科技有限公司
价格	850.00/个
规格参数	品牌:连拓精密 型号:LTJM200 尺寸:按需定制
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山二里6号1609室之五（注册地址）
联系电话	15260241055

产品详情

LTJM400系列快速密封连接器，用于内螺纹部件的气密性测试或压力测试，瞬间连接，可显著提高测试过程的连接效率和可靠性，利用快速连接器前端O型圈实现端面密封，对测试件端面的粗糙度有一定要求。特殊应用：既可提供更长或更短的快速连接器；也可以作为堵头来提供。

技术参数

【工作压力】入口B：从真空高可达200 bar。

【操作压力（V型）】入口P1：6-12 bar压缩空气。

【泄露率】 10^{-3} mbar · l/s (10^{-4} Pa · m³/s)

【工作温度】+5 ~ +80

【机体材料】主要结构部件采用防腐性不锈钢和铝合金材质；可根据客户需求进行其它设计。

【密封材料】主密封使用丁腈橡胶。 可选用聚氨酯（Urethane）密封件，用于磨损较大的应用环境。

[测试步骤]

- 1、按下手柄，将快速连接器插入待测螺纹内;
- 2、松开手柄，快速连接器就此连接上。

【规格尺寸 (mm)】

外形尺寸

密封范围A

Lmin*

快速接头零件号

堵头零件号

介质口B

D

L1

L2

L3

L4

1

0.80- 1.30

4

LTJM200-01

LTJM200-01P

G1/8

22

175.8

92.1

101.3

62

1.30- 2.00

LTJM200-02

LTJM200-02P

2.00- 3.00

LTJM200-03

LTJM200-03P

3.00- 4.00

LTJM200-04

LTJM200-04P

4.00- 5.00

LTJM200-05

LTJM200-05P

5.00- 6.00

LTJM200-06

LTJM200-06P

2

6.00- 7.00

14.7

LTJM200-07

LTJM200-07P

32.5

186.3

102.6

111.6

72.3

7.00- 8.00

LTJM200-08

LTJM200-08P

8.00- 9.00

LTJM200-09

LTJM200-09P

9.00- 10.00

LTJM200-10

LTJM200-10P

10.00- 11.00

LTJM200-11

LTJM200-11P

11.00- 12.00

LTJM200-12

LTJM200-12P

12.00- 13.00

LTJM200-13

LTJM200-13P

3

13.0- 14.5

15.5

LTJM200-14

LTJM200-14P

46.9

198.5

114.8

123.8

84.5

14.5- 16.0

LTJM200-15

LTJM200-15P

16.0- 17.5

LTJM200-16

LTJM200-16P

17.5- 19.0

LTJM200-17

LTJM200-17P

19.0- 20.5

LTJM200-18

LTJM200-18P

20.5- 21.0

LTJM200-19

LTJM200-19P

21.0- 23.0

26.9

LTJM200-20

LTJM200-20P

65

210.2

126.5

135.5

96.2

23.0- 25.0

LTJM200-21

LTJM200-21P

25.0- 27.0

LTJM200-22

LTJM200-22P

27.0- 29.0

LTJM200-23

LTJM200-23P

29.0- 31.0

LTJM200-24

LTJM200-24P

Lmin : 快速接头插入待密封管内所需的短长度。 特殊尺寸可按客户需求定制。