

阻燃性PC/ABS 德国拜耳FR2000阻燃性 高流动性 电子材料 汽车配件

产品名称	阻燃性PC/ABS 德国拜耳FR2000阻燃性 高流动性 电子材料 汽车配件
公司名称	江苏融裕新材料有限公司
价格	22.00/KG
规格参数	PC/ABS:标准料 FR2000:标准料 德国科思:标准料
公司地址	花桥镇绿地大道
联系电话	18706274458 18706274458

产品详情

物性表

性能项目		测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能	拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527	60	kg/cm(MPa)[Lb/in2]
	断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527	>50	%
	拉伸模量		ASTM D638/ISO 527	2700	kg/cm(MPa)[Lb/in2]
	IZOD 缺口冲击强度	1/4" -30	ASTM D256/ISO 179	10	kg · cm/cm(J/M)ft · lb/in
物性性能	比重(密度)		ASTM D792/ISO 1183	1.18	
	成型收缩率		ASTM D955	0.4-0.6	%
	熔融指数(流动系数)	220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133	26	g/10min
	吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62	0.5	%
热性能	维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306	92	()
	线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359	0.76	mm/mm.
电气性能	介电常数	100HZ	ASTM D150/IEC 60250	3.2	

		1MHZ	ASTM D150/IEC 60250	3.1	
其他	备注	注射，阻燃			