

# PP FH44(V0阻燃)道达尔FH44易加工耐高温

产品名称	PP FH44(V0阻燃)道达尔FH44易加工耐高温
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国韩华道达尔 名称:PP FH44 库存:5吨
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

## 产品详情

PP(聚丙烯) FH44/韩华道达尔

特点：易生产加工，耐热，阻燃性

主要用途：电气应用，家用电器

生产加工方式：暂时没有

主要参数：熔指：5g/10 min 比例：1.32无 缩水率：1.0到1.3% 抗拉强度：310kg/cm  
弯曲模量：30000kg/cm

供货PP 韩国三星PP BI740关键特性：高光泽，高流动性，耐刮擦，高刚度，耐温性高，高韧性，抗碰撞性强。适用范围：家用电器用品，家庭用货物，浴室配件等。基本参数：熔流率25g/10min、洛氏硬度97（R）、弯曲模量1720MPa、冲击性抗压强度（23℃）59J/m、热变形温度132℃。

供货PP 韩国三星PP BI750关键特性：流通性高，耐刮擦性，刚度高，抗碰撞性强，生产制造环节快，刚度高，可工艺性能优良。适用范围：汽车防撞杆，汽车仪表盘，浴室配件等。基本参数：熔流率30g/10min、洛氏硬度30（R）、弯曲模量1670MPa、冲击性抗压强度（23℃）78J/m、热变形温度130℃。

供货PP 韩国三星PP BI792关键特性：刚度高，耐化学性能优良，中等水平强度，耐气候危害性优良，抗碰撞性优良，耐温性高。适用范围：车辆行业领域的运用，储水箱，型号规格等。基本参数：熔流率30g/10min、洛氏硬度92（R）、弯曲模量1670MPa、冲击性抗压强度（23℃）49J/m、热变形温度128℃。

供货PP 韩国三星PP BI800关键特性：高晶形、高流通性PP、高刚度、抗碰撞性强。基本参数：熔流率43g/10min、洛氏硬度(R) 85、拉伸应变、冲击性抗压强度(23 ) 69J/m、热变形温度115 。适用范围：厚壁器皿、车辆行业、家庭用货物、器皿这些。

供货PP 韩国三星PP BI830关键特性：抗低温碰撞，极高耐冲击性，耐温性高，流通性高，高韧性，流通性高。适用范围：车辆行业领域的运用，家用电器用品，食品包装材料等。基本参数：熔流率40g/10min、洛氏硬度40(R)、弯曲模量834MPa、冲击性抗压强度(23 ) 590J/m、热变形温度98.0 。

广东省东莞市群發塑胶公司是一家专门从业塑料原料市场销售的诚信单位。群發塑料原料有限责任公司自2009年6月创立至今，依次与美国杜邦、美国陶氏、基本自主创新(国外)、日本三菱、日本宝理、日本东丽、日本帝人、拜耳公司、德国巴斯夫、台湾奇美、韩LG、韩国SK、马来西亚异戊橡胶、中石化等诸多供应商创建并维持着深层的合作关系;在这个基础上，我企业以优良的商品及守信的业务在塑料原料销售工作中获得了较好的用户评价，并备受广大群众的信任。现阶段，企业办公建筑总面积达1000余平方米，工作人员20余名，储货量超出300吨;长期性且平稳地为珠江三角洲及广西省、上海市、北京市、贵州省、河南省、河北省、重庆市、江苏省、浙江省、福建省、辽宁省、吉林省、山东省等国内各地给予足够的一手货源。 群發塑胶企业主打产品：

工程项目塑料：PC、POM、PC/ABS、PA6、PA66、PBT、EVA、PPS、PPO、LCP、PET等。

通用性塑料：ABS、PP、PE、AS、PMMA(亚克力板)、HDPE、LDPE等。

热弹性体材料：K胶、TPE、TPR、PVC、TPU、TPV、SBS等。 食品级不锈钢塑料;食品级不锈钢ABS,食品级PC,食品级不锈钢PP,食品级PE,食品级不锈钢POM,食品级PA66 群發塑胶企业主营业务品牌：美国杜邦、美国陶氏、基本自主创新(国外)、日本三菱、日本宝理、日本东丽、日本帝人、拜耳公司、德国巴斯夫、台湾奇美、韩LG、韩国SK等。