

自动高速印刷开槽机 鼎龙

产品名称	自动高速印刷开槽机 鼎龙
公司名称	上海鼎龙机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鼎龙 型号:INVOA印诺威 用途:印刷设备
公司地址	上海市奉贤区南桥镇奉秀路501号
联系电话	86-021-67180238 13801622630

产品详情

品牌	鼎龙	型号	INVOA印诺威
用途	印刷设备	外形尺寸	12/16系列

整机特点：

一、前缘送纸部

1、前缘送纸系统(延伸量可调整)、变频调控风量，送纸精、稳。2、双排送纸辊机构、传送平稳性更佳。3、同步升降式除尘装置(可按需求调整风段)，除尘更完善。4、送纸胶辊采用快换式机构，维护方便。5、送纸胶辊采用“双层胶”，内软、外硬，保护纸板强度。

二、印刷部

1、印刷相位，电脑及电动数显调控。2、导送轮快速横移机构，间隙自锁调整装置。3、导送过桥板同步升降装置，纸板导送更平稳。4、独立快速挂卸版驱动系统，换单更快捷。5、印刷自动复位系统，设控式节墨循环清洗系统。

三、开槽部

1、开槽尺寸电脑调控，自动对位、快速高效，2、预压轮表面包裹优力胶，不易损坏纸板。3、精密线性导向横移系统，位移快捷、精准，开槽光洁。4、中刀大位移机构，修边截切装置、生产适应性强。5、修边刀采用单刀刃、弹合式，修边光洁、节约成本。

四、模切部

1、模切相位，电脑及电动数显调控。2、模切压力间隙电动数显调整。3、胶垫辊自动位移机构，延长胶

垫使用寿命。4、进口快换式胶垫、调换方便、耐磨损。5、精密型“设控式”速差补偿系统，确保模切精度。6、胶垫研磨修正机构，增加胶垫使用率，降低消耗。

五、收纸部

1、收纸系统可自动或手动操控。2、接纸臂气动升降，可单独调整皮带松紧度。3、收纸平台升降保险装置、防护安全。4、收纸侧拍齐纸装置，纸板堆叠整齐。5、快速升降接纸架、气动托纸板、循环收纸

[主要技术参数]

型号	inova900 × 2000	inova1200 × 2400	inova1200 × 2800	inova1600 × 2800	inova1600 × 3200	inova1600 × 3600
最高机械速度 (sheets/min.)	250	220	220	180	180	160
最大进纸尺寸 (mm)	900 × 2000	1200 × 2400	1200 × 2800	1600 × 2800	1600 × 3200	1600 × 3600
最大印刷尺寸 (mm)	880 × 1950	1150 × 2350	1150 × 2700	1550 × 2700	1550 × 3100	1550 × 3500
隔张进纸尺寸 (mm)	1200 × 2000	1500 × 2400	1500 × 2700	2000 × 2800	2000 × 3200	2000 × 3600
最小进纸尺寸 (mm)	260 × 630	320 × 690	320 × 690	450 × 710	450 × 710	450 × 710
标准印版厚度 (mm)	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
最小开槽间距正刀 (mm)		140 × 140	150 × 150	160 × 160		
反刀	230 × 60	260 × 60	260 × 70			