

环氧玻璃鳞片胶泥 彩钢瓦翻新水漆 水泥基渗透结晶 防腐防水涂料腾跃品牌

产品名称	环氧玻璃鳞片胶泥 彩钢瓦翻新水漆 水泥基渗透结晶 防腐防水涂料腾跃品牌
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

- 对腐蚀的金属基面进行修复处理，并且反应生成致密牢固坚韧的氧化薄膜，钝化金属表面，阻止基面二次腐蚀;
- 具有阴极保护和导电功能，对金属基材具有化学腐蚀保护和电化学腐蚀保护双重功效;
- 成膜物结构中分子有较多的官能团，在成膜过程中能彼此反应，形成交联密度高的网状立体结构，从而增强涂料的防腐蚀性;
- 漆膜干燥快、柔韧性好，与多种金属基材均能形成稳定牢固的键，从而了膜下开裂和锈的迁移;
- 密闭性能好，它能阻止酸，碱，水蒸气，盐等对金属基材的腐蚀，对金属基材进行系统保护;
- 耐候性强延伸率好，可以抵抗紫外线及光化学射线而不发生氧化。在长期高温暴晒下，不会发生粉化、开裂或脱落的问题。施工后的金属屋面可以拥有长达5-10年的优异的防腐效果，帮您解决金属屋面防腐问题，真正地一劳久逸。

施工工序说明:

- 施工前应仔细检查彩钢瓦屋面的内部结构，确保彩钢瓦屋面牢固方可施工。
- 可根据屋面大小，采用人工除锈结合机械打磨除锈。
- 旧彩钢瓦表面浮灰及粉化层处理，对于年久的彩钢瓦表面，因为紫外光照射导致原涂层粉化。同时，常期积累的灰尘也是必须处理的，因此必须采用清洁钢丝滚筒对表面粉化层及浮灰处理，然后用高压水枪冲洗干净。

- 4、表面锈蚀处理及裂缝、漏点修补，对于已经明显锈蚀的地方，必须打磨锈蚀，对于漏点及裂缝，修补。
- 5、使用水性彩钢瓦专用漆喷涂一遍，每遍用量 $0.18 \sim 0.2\text{kg}/\text{m}^2$ 。

施工要求:

- 1、施工环境温度大于 5°C ，湿度小于85%。
- 2、施工前，请用干净的自来水稀释至施工粘度，水的加入量为原漆液的5-20%，稀释及加漆过程要注意搅拌槽液使其均匀

适用范围：

本产品用于旧厂房、车间、活动板房、旧集装箱等彩钢板翻新；户外钢结构的防锈和装饰；彩钢防水、防腐、防锈的车间、工厂等，对复杂屋面或金属构件（油罐、风机）的防水、防腐，有独特的防腐蚀效果。

环氧玻璃鳞片胶泥概述：

玻璃鳞片胶泥在烟气脱硫装置中，二氧化硫等腐蚀气体对基体的腐蚀十分严重。我公司引进并开发的HW系列玻璃鳞片胶泥有效地解决了这一问题，目前已广泛应用于发电厂烟气脱硫装置、电除尘、以及石油化工、冶金、环保等行业防腐蚀工程。

环氧玻璃鳞片胶泥施工工艺：

- 1、进入现场根据施工现场要求定制脚手架、达到符合施工条件
- 2、施工要点、施工温度在 $15\text{-}20^\circ\text{C}$ 之间。湿度不能大于80%施工作业时先做底层、在做中层、是面层。
- 3、首先喷砂除锈、在除锈后12小时内涂刷封闭底漆、在底漆干后进行玻璃鳞片胶泥施工、玻璃鳞片胶泥施工采用抹涂的方法、一次抹厚度约1mm左右、一般分两次完成、后一道工序在前一层见干后进行。（一般间隔）涂抹时，持刀与基层保持一定的角度、沿持刀的尖角按锐角方向推抹、尽量把胶泥和基础的气泡挤出、涂抹沿一个方向进行不得堆料摊抹。
- 4局部用玻璃丝布加强、如拉筋、阴阳角、整条焊口、从而确保这些部位的防腐层质量.
- 5刷面漆。
- 6清理现场，拆卸施工工具，等待玻璃鳞片胶泥整体干燥，大约需要3-5天后，施工对象就可以进行投入使用！