

彩钢瓦翻新水漆 金属结构,屋面翻新喷涂水性漆防腐防水涂料

产品名称	彩钢瓦翻新水漆 金属结构,屋面翻新喷涂水性漆防腐防水涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

水性防锈漆是常用的钢铁防锈油漆之一，该防锈漆价格便宜，施工简便，对于底材的处理要求也不高，可用于耐候、防腐等领域。

但用户要注意，水性防腐漆只能用于钢铁构件，不宜用于其它底材（比如塑料材质）。水性防锈漆具有环保性、快干性、不怕水、不怕烫、不泛白，并且在硬度上突破2H以上大关，而且丰满度高，漆膜细腻光滑。【干燥时间-涂装间隔】水性防锈漆自然干燥 12小时（20℃）30-50 μm 强制干燥

90℃*30分30-50 μm（烘干时流平时间不少于15min）涂装间隔

涂装同种漆为前一道漆表干之后，不同种漆为前一道漆实干之后【表面处理】

喷砂处理将钢铁表面除锈到SIS Sa2.5级后与底漆配套涂装

用清水冲去盐份及其它水溶性物质，用空气吹扫灰尘 水性防锈漆依照SSPC-

SPI溶剂清洗标准除去油脂 除去焊接飞溅并处理焊缝、毛刺使其光滑 施工前确认表面清洁干燥

【施工环境】水性防锈漆在温度持续低于5℃、湿度大于70%的场合或通风不良的情况下避免施工，被涂物体的表面温度高于露点温度3℃以上。在夏天，阳光暴晒下时，重涂应该在5天内完成，超过5天打磨

表面保证附着力。【安全事项】避免水性防锈漆接触皮肤和眼睛 如果油漆接触到皮肤，应用

温水以及适当清洗剂清洗，如果油漆接触到眼睛，应用大量水冲洗并立即就医 保证良好的通风

涂料中含有可燃物质，请远离火花禁止在临近地区吸烟

火灾时，使用二氧化碳气体、泡沫、和粉末灭火器

水性防锈漆作业前，请参阅《安全卫生注意事项》【说明】以上数据是根据实验和施工经验所得，鉴于水性防锈漆使用条件非我方所能控制，水性防锈漆使用众多影响因素，因此我们只对水性防锈漆品质作出保证

彩钢瓦翻新专用漆-彩钢板是采用彩钢板的压涂板，通过轧制而冷轧成各种波形。

它主要用于工业和民用建筑，仓库，特殊建筑，屋顶，墙壁以及大跨度钢结构房屋的内外墙装饰。

它重量轻，强度高，颜色丰富，施工方便快捷，抗震，防火，防雨，寿命长。长期的免维护

在路桥工程上的应用：路桥工程大部分还是市政工程，但绝大部分路面、桥段不属于地下工程，以往几乎就不使用水泥基渗透结晶型防水材料，但近年来，随着人们对产品认识的不断加深，已开始逐步将产品应用到这个领域，如北京、河南、浙江等地。路桥工程应用此类材料施工，建议主要应用于路面施工缝的衔接补强，桥墩混凝土基面的防水防腐涂层，焊接处的防腐防水处理。不主张作为唯一材料使用于路面和桥面。