



## 型號說明：

型號說明item explanation

drd2035p-l

1 2 3 4 5 6

1 機種	dr	三相二線	3	2w	
2 型號	d	顯示型(含顯示)			
	a	全功能型(含顯示通訊偵錯)			
3 主電源	2	ac180~260v			
	4	ac340~480v			
4 額定電流	035	35a		fuse	50let/50fe
	050	50a		選用	63let/63fe
	075	75a			80let/100fe
	100	100a			125let/660gh125
	125	125a			160let/100fe*2
	150	150a			180let/660gh100*2
	225	225a			250lmt/280fm
	300	300a			355lmt/350fm
5 控制模式	p	相位控制			
	z	零位控制			
	a	定電流			
	v	定電壓			
	w	定功率			
6 負載型式		電阻性負載			
	l	電感性負載			

規格說明:主要電源電壓：三相(220、380、440v) ± 15%

50/60hz電源電壓：單相220v額定電流35a, 50a, 75a, 100a, 125a, 150a, 225a, 300a控制方式

：零位控制輸入信號：0~5v, 1~5v, 0~10v, 1~10v, 0~20ma, 4~20ma輸出控制範圍：0

~99%解析度/線性度：0.4% /1 %冷卻方式：自然冷卻或風扇強制冷卻環境溫度/溼度：-10 ~  
+50 /90%rh以下耐壓強度：ac2000v/1分鐘(電源端、訊號端及散熱片間)耐雜訊：2kv  
5khz絕緣阻抗：20m 以上/500v(電源端、訊號端及散熱片間)外殼材質：abs(ui94v)