

## PP BJ550(三星TOTAL系列)

产品名称	PP BJ550(三星TOTAL系列)
公司名称	东莞市群发塑料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:韩国韩华道达尔 名称:PP BJ550 特性:高抗冲,热稳定
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞新城街三巷11号101室(注册地址)
联系电话	0769-89070333 13686289316

## 产品详情

东莞市群發塑料有限公司是一家从事塑胶原料销售的诚信企业。群發塑胶原料有限公司自2009年6月成立以来,先后与美国杜邦、美国陶氏、基础创新(美国)、日本三菱、日本宝理、日本东丽、日本帝人、德国拜耳、德国巴斯夫、台湾奇美、韩国LG、韩国SK、新加坡聚烯烃、中国石化等众多供货商建立并保持着深度的合作关系;在此基础上,我公司以优质的产品 & 诚信的服务在塑胶原料销售行业中赢得了良好的口碑,并深受广大客户的信赖。目前,公司办公建筑面积达1000余平方米,工作人员20余人,储货量超过300吨;长期且稳定地向珠江三角洲及广西、上海、北京、贵州、河南、河北、重庆、江苏、浙江、福建、辽宁、吉林、山东等全国各地提供充足的货源。群發塑料公司主营产品:

工程塑胶:PC、POM、PC/ABS、PA6、PA66、PBT、EVA、PPS、PPO、LCP、PET等。

通用塑胶:ABS、PP、PE、AS、PMMA(亚克力)、HDPE、LDPE等。

热弹性体:K胶、TPE、TPR、PVC、TPU、TPV、SBS等。食品级塑胶:食品级ABS,食品级PC,

食品级PP,食品级PE,食品级POM,食品级PA66 群發塑料公司主营品牌:美国杜邦、美国陶氏、基础创新(美国)、日本三菱、日本宝理、日本东丽、日本帝人、德国拜耳、德国巴斯夫、台湾奇美、韩国LG、韩国SK等。

PP(聚丙烯) BJ550/韩华道达尔

特性:高抗冲,热稳定

用途:玩具,塑料箱,容器,塑料盖,汽车外部零件,汽车内部零件,PP板

加工方法:注塑

参数:熔指:9.5g/10 min 密度:0.91g/cm 断裂伸长率:500% 拉伸屈服强度:280kg/cm  
弯曲模量:13500kg/cm

聚丙烯树脂若甲基无秩序的排列在分子主链的两侧称无规聚丙烯，当甲基交替排列在分子主链的两侧称间规聚丙烯。一般工业生产的聚丙烯树脂中，等规结构含量约为95%，其余为无规或间规聚丙烯。工业产品以等规物为主要成分。聚丙烯也包括丙烯与少量乙烯的共聚物在内。通常为半透明无色固体，无臭无毒。由于结构规整而高度结晶化，故熔点可高达167℃。耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是其突出优点。密度小，是轻的通用塑料。缺点是耐低温冲击性差，较易老化，但可分别通过改性予以克服。

共聚物型的PP材料有较低的热变形温度（100℃）、低透明度、

低光泽度、低刚性，但是有更强的抗冲击强度，PP的冲击强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150℃。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。PP的熔体质量流动速率（MFR）通常在1~100。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚型的抗冲击强度比均聚型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.6~2.0%。