

# 里氏硬度计,苏州时代 里氏硬度计

产品名称	里氏硬度计,苏州时代 里氏硬度计
公司名称	苏州时代之峰电子科技有限公司
价格	4800.00/套
规格参数	产品类型:里氏硬度计 型号:TH130
公司地址	暂无
联系电话	86 0512 62923216/62927186 13285198063

## 产品详情

产品类型	里氏硬度计	型号	TH130
测量范围	(170 ~ 960)HLD (17.9-69.5)HRC	试验力	冲击能量11mJ ( N )
允许最大高度	不限 ( mm )	重量	0.180 ( kg )

### 里氏硬度计概述

th130里氏硬度计是一种新型的袖珍式一体化硬度测试仪器，主要适用于测试金属材料的硬度，具有测试精度高、体积小、操作容易、携带方便，测量范围宽的特点。

里氏硬度计是根据里氏（dietmar leeb）硬度测试原理设计而成，测出里氏硬度值经过程序自动转换成布氏，洛氏，维氏，肖氏等硬度值，还可以配置各种测试配件，来满足于各种测试条件和环境。

主要适用于金属材料的快速硬度测试，特别适宜对大型零部件及不可拆卸部件的现场硬度测试。

里氏硬度计功能特点th130一体化里氏硬度计是一种先进的袖珍型硬度检测仪器，携带方便th130配有d型冲击装置直接测试大型、重型的试件或已安装永久性的组装部件可测试六种硬度制（hv、hrc、hrb、hb、hv、hs）可外接打印机，打印测试结果英文界面，背光显示

里氏硬度计技术参数硬度制：里氏、布氏、洛氏b、洛氏c、维氏、肖氏测量范围：（170 ~ 960）hld测量方向：360°相对误差±0.8%、示值重复性误差0.8（hld=800）（示值误差和重复性表一）冲击装置：d型冲击装置（测试范围表）测量工件的曲率半径：rmin=10mm测量工件的最大硬度值：940hv自动检测电压

: 无显示 : 英文菜单数据存储 : 无上下限设置范围 : 同测量范围打印机类型 : 无电源 : 75ma 充电电源 : 9v 通讯接口标准 : 无外形尺寸 : ( 220 × 24 × 55 ) mm 重量 : 约 0.180kg (主机)

里氏硬度计基本配置主机 ( 含冲击装置 ) 随机里氏硬度块 ( hld 值 ) 充电器小支承环尼龙刷使用说明书合格证证书密码包装箱