

TPU 德国科思创(注塑级)拜耳385SX

产品名称	TPU 德国科思创(注塑级)拜耳385SX
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

TPU弹性体应用范围:

- 1、各种机械（PU）：耐腐蚀、耐水解、耐磨的PU聚醚密封件、膜片、油封王等；
- 2、通用聚氨酯板、棒、管、带；颗粒TPU德国科思创(拜耳)IT80AU物性参数表!
- 3、印刷机、复印机、纺织机械耐各种溶剂胶辊、轮等，硬度在邵氏A60至邵氏A98；
- 4、工业（PU）；轮、铲车轮、滑板轮、造烟机轮、承载轮、驱动轮等；
- 5、泵阀（PU）；耐腐蚀性、耐磨、耐水性、耐甲醇型阀门内衬、密封件、联轴器、膜片、消声层、浮球等产品，可以做耐低温（-40 ）产品；
- 6、鞋机（PU）：轮、模具、压冲垫、跟帮机手，在50T-100T耐压、耐冲、压缩变形；
- 7、矿机（PU）：耐水、耐碱、高耐磨输送带轮、筛网、板等；
- 8、汽车业（PU）：方向盘、扶手、仪表盘、坐垫、天窗、杠、浮球及工艺类内饰

TPU

德国科思创(注塑级)

拜耳385SX

热塑性聚氨酯弹性体，以其的性能和应用，已成为重要的热塑性弹性体材料之一，其分子基本上是线型的，

没有或很少有化学交联。线型聚氨酯分子链之间存在着许多氢键构成的物理交联，氢键对其形态起到强化作用，从而赋予许多优良的性能，如高模量、高强度，优良的性、耐化学品、耐水解性、耐高低温和耐霉菌性。这些良好的性能使得热塑性聚氨酯被应用于鞋材、电缆、服装、汽车、医药卫生、管材、薄膜和片材等许多领域。终制品一般不需要进行硫化交联，可以缩短反应周期，降。由于它基本上是线型结构聚合物，可采用与热塑性塑料同样的技术和设备来加工，如注塑、挤出、吹塑、压延等，特别适用于大批量生产的中、小型尺寸部件。废弃物料能够回收并重新利用，生产或加工过程中可使用不同助剂或填料来改善某些物理性能并降。