

IP可视对讲寻呼话筒/IP可视对讲终端/IP网络可视对讲服务器

产品名称	IP可视对讲寻呼话筒/IP可视对讲终端/IP网络可视对讲服务器
公司名称	深圳圣新科技有限公司
价格	1430.00/台
规格参数	
公司地址	宝安区石岩街道塘头社区松白路宗泰电商科创园A306
联系电话	18588415639

产品详情

IP可视对讲寻呼话筒/IP可视对讲终端/IP网络可视对讲服务器

参数介绍：

专业控制台设计，坚固耐用，高档铝合金面板，全金属机身。

具有7寸数字真彩显示屏，电容式触摸屏，分辨率800*480。

采用Linux嵌入式系统，ARM芯片，性能稳定；

支持语音对讲、呼叫转移、终端广播、分区广播、全区广播，支持U盘广播功能；

内置高效回音消除算法，对讲语音清晰，无啸叫；

可视对讲支持40个快捷键操作，支持通话记录查询；

支持视频通话转移，视频通话支持转移到指定IP话筒；

音频采样位率：16bit；

无信号时自动待机；

内置3W扬声器和话筒咪头，用于免提通话、接收广播和监听(数字降噪)。

文件广播功能，可将本地音频文件给指定终端。

内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级。

标准RJ45接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。

技术参数

电源、功耗 DC12V/2A ， 20W

网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP

网络芯片速率 10/100Mbps

音频编码格式 WAV

音频采样、位率 8kHz-44.1kHz，16bit，32kbps-320kbps

视频传输位率 96kbps-512kbps

摄像头 CMOS 100W

内置功放功率 3W

信噪比、频响 >90dB、20Hz-16kHz

显示屏 TFT 7" LCD 800*480 电容触摸屏

接口：1个RJ45网络接口，1个电源开关，1个USB接口，1个microTF卡接口，1路报警输入，1路报警输出，1路3.5mm线路输入，1路线3.5mm路输出

工作温度、湿度 -10 -55 ， 90%（无结露）