

# IP网络语音对讲终端/IP网络语音对讲系统/IP网络对讲广播系统

产品名称	IP网络语音对讲终端/IP网络语音对讲系统/IP网络对讲广播系统
公司名称	深圳圣新科技有限公司
价格	580.00/台
规格参数	
公司地址	宝安区石岩街道塘头社区松白路宗泰电商科创园A306
联系电话	18588415639

## 产品详情

(单键) IP网络语音对讲终端/IP网络语音对讲系统/IP网络对讲广播系统

参数介绍：

面板特制铝材，表面采用磨砂材质，外观精美，可嵌入墙壁或外装；

面板采用6mm厚制铝板，带防刺戳保护装置和专用螺丝，防范人为破坏

两个LED灯（红色报警、）金属按键，，用于咨询呼叫和报警求助，实现全双工对讲；

选配POE供电；

双键呼叫：具有呼叫和报警双按键，可对指定的设备进行一键呼叫或报警。

双工对讲：可与主机进行全双工可视对讲。

广播播放：可通过网络接收主机发起的文件或喊话广播。

喧哗报警：分机处于持续喧哗并超过一定分贝时，可自动向主机报警。

防拆报警：内置防拆检测装置，拆除时自动向主机报警。

数据加密：支持音视频数据加密传输

终端带1路报警输出,可控制警灯或门锁；带1路报警输入，可外接报警按钮或探头。

可选配内置2\*50W数字功放，可外接防水音柱（选配数字功放需要另配24V电源）

技术参数：

电源、功耗 DC12V//1.5A ，

网络通讯协议 TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、SIP、HTTP、FTP、ONVIF

音频采样、位率 22.05KHz 16bit

选配2\*50W数字功放

接口 1个RJ45 ，1路报警输入 ，1路报警输出 ，1路线路/录音输出 ，1路线路输入 ，1路级联接口（连接报警控制模块）

工作温度、湿度 -10 ~ 45 ， 90%RH（无结露）