

单钳口接地电阻测试仪 艾特隆

产品名称	单钳口接地电阻测试仪 艾特隆
公司名称	陕西艾特隆技术有限公司
价格	3600.00/台
规格参数	品牌:艾特隆 型号:SAT-11AandB 测量范围:0.01~1000欧
公司地址	陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器11号楼2单元2-3-2房
联系电话	029-65659350

产品详情

品牌	艾特隆	型号	SAT-11A and B
测量范围	0.01~1000欧	测量精度	1%
电源电压	6 (V)	尺寸	290*90*65 (mm)
重量	1 (kg)		

sat-11a/b单钳口接地电阻测试仪操作简便、测量准确度高、具有良好的环境适应性，可广泛适用于电力、电信、气象以及其他电气设备的接地电阻测量。

功能特点

打破传统测试范围的限制，不必打辅助地极，测试简单快捷

该仪表不存在布极误差，重复测试时，结果一致性好

配备标准测试环，可进行精度自检

结构小巧、强固，适合恶劣环境使用

智能全自动测量，保证安全

技术指标

型号区分：

--	--	--	--

型号	钳口尺寸 (mm)	量程	说明
sat-11a	长钳口 : 32 × 65	0.01-1000()	基型
sat-11b	长钳口 : 32 × 65	0.01-1000() ; 0-20 (a)	多功能型

量值及精确度 :

测量模式	测量范围	分辨力	准确度
电阻	0.010~0.099 ()	0.001 ()	± (1%+0.01)
	0.10~0.99 ()	0.01 ()	± (1%+0.01)
	1.0~49.9 ()	0.1 ()	± (1.5%+0.1)
	50.0~99.5 ()	0.5 ()	± (2%+0.5)
	100~199 ()	1 ()	± (3%+1)
	200~395 ()	5 ()	± (6%+5)
	400~590 ()	10 ()	± (10%+10)
	600~1000 ()	20 ()	± (20%+20)
*电流	0.00~99 ma	1 ma	± (5%+2 ma)
	100~299 ma	1 ma	± (5%+5 ma)
	0 . 30~2.99a	10 ma	± (5%+0.03 a)
	3.00~9.99 a	10 ma	± (5%+0.04 a)
	10.00~20 a	10 ma	± (5%+0.05 a)

注 : “ * ” 仅限于多功能型或b型。

显示屏 : 4位lcd数字显示 , 高28mm、宽47mm

工作温度 : - 15 ~ 60

工作湿度 : 10% ~ 90%rh

*可存储测量数据 : 50组

*电阻报警临界值设定范围 : 1-199

*电流报警临界值设定范围 : 1-499ma

仪表重量 : 1160g (含电池)

电源 : 4节5号碱性干电池 (6v)

仪器尺寸 : 长290mm、宽90mm、厚65mm

保护等级 : 双重绝缘

结构特点 : 钳口方式

