

电话线故障分析仪 艾特隆

产品名称	电话线故障分析仪 艾特隆
公司名称	陕西艾特隆技术有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	品牌:艾特隆 型号:SAT-8AS 测量范围:0-9KM
公司地址	陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器11号楼2单元2-3-2房
联系电话	029-65659350

产品详情

品牌	艾特隆	型号	SAT-8AS
测量范围	0-9KM	测量精度	1M
电源电压	0-250 (V)	尺寸	220*90*30 (mm)
重量	0.62 (kg)	用途	电话线故障测试

sat-8as电话线故障测试仪采用国际先进测量技术，并结合国内电话网现状研制而成。主要测试市话线路的各种故障。是专门为电信部门和用户交换机房的维护人员、线路维护人员、小灵通的施工维护人员设计的一种携带和使用的市话线路障碍测试仪。

该测试仪可以测量市话线路各种故障，并能测出故障点的距离。还可对终端设备的状态进行判断，是市话线路施工维护人员的好助手。

功能特点：

I中文界面，操作简便；

I可自动判断线路状态：断线、混线；

I可测绝缘电阻和环路电阻；

I线路障碍的测试：断线、混线（它混，自混）、绝缘不良、地气，电话摘、挂机状态、线路是否有高压；

I现场标定功能、（未知线缆参数，已知线缆长度进行校正，自动保存校正结果即校正系数）校线功能；

I给出市话线缆的几种线经：0.32mm、0.4mm、0.5mm；

技术指标

I断线距离：0-9km,分辨率：1m

I自混：测量0-2k欧阻值,并显示距离，分辨率：1m

I电压：0-250v交直流电压,分辨率：0.1v

I电容：0-1.3uf,分辨率：1nf

I绝缘电阻：0-100m欧,分辨率：1k欧

I环路电阻：0-9k欧阻值,分辨率：0.1欧

其它参数

I供电：专用充电器，内部电池工作时间可达10小时以上

I尺寸和重量：

长×宽×高：200×90×30mm

重量：620g

I环境参数：

操作温度：0~40

储藏温度：-30~+70

湿度：5%~90%非凝结

标准配置：

序号	项目	数量
1	sat-8as电话线故障测试仪	1台
随机附件		

2	测试线	2根
3	充电器	1个
4	外套	1个
5	用户手册	1本