

## kyn28 12 雅安市配电室用中置柜 生产厂

产品名称	kyn28 12 雅安市配电室用中置柜 生产厂
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	11005.00/个
规格参数	类型:中置柜 所在地:四川 可售卖地:全国
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

## 产品详情

KYN28-12高压柜的使用条件：环境温度要求：温度为40℃，温度为-15℃（在其的工艺下，温可达-45℃）  
环境湿度：日平均<95%，月平均值为90%。海拔高度要求：在1000m以下。抗地震度：不超过8级。  
在额定电压为12kv、额定功率为50Hz的供电系统中，KYN28A-12中置式高压开关柜，被用于电能的分配、管控与检测等工作中。又因它的可移动、抽出式手车被置于柜子的中间部门，故我们叫它为中置柜。当然，“中置柜”不止它这一种。KYN-28中置柜的优点：1、柜体结构采用敷铝锌板；2、完全采用金属铠装及彻底分隔；3、柜壳封密度高，防止设备受杂物和虫害侵入，防护等级IP4X；4、简单且有效的闭锁，防止误操作；5、可配用多种真空断路器；6、高压室内的真空断路器及其操作机构仅需少量维护；7、更换断路器非常简单，手车互换性好；8、电缆室有充裕的空间，可以联结多根电缆；9、透过面板门，易观察到电缆室安装情况。KYNA28-12高压开关柜在二次供配电中，这是一种为常用的高压柜之一，在高压开关柜中，此种型号产品，可以说用得最多。在开闭所中、在商业区、小区的配电房中，“28柜”是非常实用的配电高压柜。KYN28柜体由柜架和可抽出式手车二部分组成，各种手车均采用蜗杆摇动推进和退出，其操作轻便、灵活。整个手车体积小，检查和维修方便。手车在柜体内试验位置和工作位置都有到位装置，以保证机械联锁可靠。根据手车的用途不同，可分为：转运车、PT车、熔断器车、计量车、隔离车、下置PT车、下置避雷器车和接地车等。我们公司自成立以来，就立足于把企业建成为文明、环保型技术企业，长期以来，公司不断引进新技术、新工艺、新设备，不断推出新产品。