## 21成套柜 眉山市安置房用21柜 制造厂

产品名称	21成套柜 眉山市安置房用21柜 制造厂
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	218.00/个
规格参数	可售卖地:全国 品牌:永业达 型号:21yyd
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四 路850号
联系电话	13550278366 13550278366

## 产品详情

XL-21行动力柜,可广泛用于交流50Hz、额定工作电压为380V(660V)、额定工作电流至630A作为冶金 、矿山、石油、化工、电力、建材、机械加工、交通运输、宾馆、饭店等三相四线电力系统的动力配电 和明配电用,对线路的过载,短路及漏电提供保护,并对电路进行正常转换,该产品系户内封闭装置,其 外壳防护等级为IP40,产品符合GB7251.1及IEC60493-1等标准。动力配电柜使用注意以下几个事项:1、 分级管理,各负其责。配电箱设备动力部门应该对每一个低压配电箱进行编号、登记、建档,分级管理 ,明确责任,并定期对配电箱进行技术检查和测定,若有发现问题,应及时排除,以减少事故,对消费 者负责。2、定期巡查配电箱时,维修电工应该进行全面人们的核查,如果发现配电箱内元件有严重发热 现象,应该查明发热原因,发现接线松动应及时拧紧。另外,配电箱内如果有积尘、杂物等应及时清扫 , 保持配电箱内整洁干净。3、配电箱周围的环境应保持整洁。配电箱维修或操作人员不能在配电箱门前 1.2米以内的范围进行堆积、搭挂工作用品或其他物品。另外,配电箱周围不能够有积水,易引发触电事 故,且非电工人员不得随意拆装配电箱中的电器元件。4、配电箱的操作应该严格按照操作规程执行,在 配电箱的使用过程中严谨带负荷拉合闸,否则会形成大电弧烧毁配电元件或者配电箱操作人员灼伤等事 故。21动力柜结构特点:1、主要功能分类:进线、馈电、电动机控制。2、主要组成部分:柜体、柜门 (可装仪表)、后封板、眉头、上进出线孔封板、母排、电器元件、母线夹板、绝缘支撑件、绝缘子、 辅材等。动力配电箱xl21:XL—21系列动力配电箱适合于工业与民用建筑中作交流频率为50HZ、电压500 V及以下、三相四线电力系统的动力配电和照明配电用。同时适合制作各种电动机启动柜,包括全压直 接启动柜,全数字控制软启动柜、自耦降压启动柜,星三角启动柜,多速电动机启动柜等。具有数十种 一次线路方案号或派生方案号供选择使用,适用范围广。 本产品系户内封闭式配电箱。箱体用薄钢板 弯制焊接而成,正面为单扇左开门,门上装有电压表、电流表等测量仪表和操作电器、信号电器等,是 一种结构简单、运行可靠、成本较低的动力配电装置。xl21动力配电柜用途:固定面板式开关柜,常 称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电 部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。防护 式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保 护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内 每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机 械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主

要用作工艺现场的配电装置。抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或 电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全 性和互换性,是比较的开关柜,生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电。动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。我们公司遵循"诚实、守信、创新、求精"的精神,本着"以人为本,客户至上"的原则,结四海朋友,为万众服务。