

铝合金清洗剂、铝材清洗剂、铝合金脱脂剂、碱性清洗剂

产品名称	铝合金清洗剂、铝材清洗剂、铝合金脱脂剂、碱性清洗剂
公司名称	深圳市华创焊锡制品有限公司
价格	13.00/公斤
规格参数	分类:油污清洗剂 型号:HC-801 品牌:华创
公司地址	中国 四川 成都市 金牛区长青路112号长久新城
联系电话	86-075527442563/27443450 013760440723

产品详情

分类	油污清洗剂	型号	HC-801
品牌	华创	PH值	5
保质期	6(月)		

一、产品概述 我公司生产的铝合金清洗剂是一种专用于铝合金尤其是压铸铝的清洗剂。是由多种阴离子、非离子表面活

性剂及助剂经科学方法配制而成。外观为白色粉状固体，易溶于水，泡沫低，去污力强。本品对矿、植物油具

有良好的渗透、乳化、分散、润湿之功能。能有效清除铝件及铝合金机械尤其是压铸铝表面的油污，油脂、污

垢、汗渍和墨迹以及胶水等。具有防腐、防锈作用，对漆膜无腐蚀。对铝制品清洗后表面光亮不变色。华创铝

合金清洗剂销东莞、广州、佛山、顺德、中山、等珠三角焊锡市场以及江苏、浙江、四川、成都、绵阳、南充

、遂宁、攀枝花、重庆、贵州、云南、西、宁夏、银川、甘肃、新疆、陕西、西安、山西、湖北、武汉、湖南

、河南、河北、山东、辽宁、吉林、黑龙江、天津、北京、上海，北京、安徽、江西等地等地。全国物流快递

, 交货方便快捷! “ 如不满意, 原价退货 ” 的服务承诺!

二、主要技术指标: 1、外观: 白色粉末状固体 2、pH 值 (1%) 6.3 3、净洗率 (1%) > 98.5% 4、泡沫性能 无泡 5、腐蚀性能 合格 (常规温度 7-15天) 6、包装, 25公斤/包或25公斤/桶 三、清洗工艺

1、清洗工艺流程: 清洗液清洗 清水冲洗 干燥(擦干、吹干或烘干)

2、洗涤工艺条件: (1) 清洗方法: 可采用浸泡、刷洗、喷淋洗、超声波和机械清洗
(2)、使用温度条件: 常温。加热到40~60 效果更佳
(3)、使用浓度: 可根据油污程度与自来水任意比例配制, 建议配成3%-5%的水溶液使用 (即1公斤清洗剂加20公斤水) (4)、清洗时间:20~30分钟

3、具体操作 (1)、估算好洗涤剂用量和用水量;
(2)、将已称量好的洗涤剂按比例入水中搅拌均匀, 然后将需要洗涤的金属件放进溶液中, 洗涤20~30分钟; (3)、将金属件取出, 风干即可。四、清洗剂的优点 1 清洗力强、防锈性好: 能迅速去除各种铝及铝合金尤其是压铸铝表面的油渍与油污, 清洗后的铝制品表面

光亮不变色。含防锈剂, 能保护铝表面

2 更方便、更经济: 常温清洗、使用浓度低、综合经济成本低;

3 更环保: 不含铬酸盐、磷酸盐、亚硝酸盐或重金属, 无毒、无味、无腐蚀, 对人体无害

五、清洗剂用途及使用范围

本产品专为铝合金研发的一种除油除氧化皮二合一酸性脱脂剂, 能迅速除去表面氧化皮及污垢, 处理后可获

得均匀致密的表面。适用于铝材及压铸铝及铝合金的清洗

六、包装及贮运 25kg、50kg塑料桶装, 按一般水基清洗运输, 无易燃品, 安全。

七、注意事项: 存放于通风干燥的地方。