

不锈钢清洗剂、不锈钢脱脂剂、油污清洗剂、管超声波清洗剂

产品名称	不锈钢清洗剂、不锈钢脱脂剂、油污清洗剂、管超声波清洗剂
公司名称	深圳市华创焊锡制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	分类:不锈钢清洗剂 型号:HC-801 品牌:华创
公司地址	中国 四川 成都市 金牛区长青路112号长久新城
联系电话	86-075527442563/27443450 013760440723

产品详情

分类	不锈钢清洗剂	型号	HC-801
品牌	华创	PH值	7
保质期	6(月)		

一、产品概述我公司生产的金属清洗剂是由多种表面活性剂，强力渗透剂，防锈添加剂和清洗助洗剂经科学方法配制而成（

不含亚硝酸钠、无毒、无味、无腐蚀），外观为白色粉状固体，易溶于水，泡沫低，去污力强，迅速去除金属

如不锈钢，铜，铁及其合金零部件表面的机油、润滑油、防锈油、齿轮油、黄油、氯化腊、动物油、研磨膏、

热处理残盐等各种污垢，对各类金属无腐蚀。华创清属清洗剂畅销东莞、广州、佛山、顺德、中山、等珠三角

焊锡市场以及江苏、浙江、四川、成都、绵阳、南充、遂宁、攀枝花、重庆、贵州、云南、西、宁夏、银川、

甘肃、新疆、陕西、西安、山西、湖北、武汉、湖南、河南、河北、山东、辽宁、吉林、黑龙江、天津、北京

、上海，北京、安徽、江西等地等地。全国物流快递，交货方便快捷！“如不满意，原价退货”的服务承诺！

二、主要技术指标：1、外观：白色粉末状固体，松散无结块2、pH值（1%）7-83、净洗率（1%）>98.5%4、泡沫性能无泡5、腐蚀性能合格（常规温度7-15天6、包装，25公斤/包或25公斤/桶

三、清洗工艺 1、清洗工艺流程：清洗液清洗 清水冲洗 干燥(擦干、吹干或烘干)

2、洗涤工艺条件：（1）清洗方法：可采用浸泡、刷洗、喷淋洗、超声波和机械清洗

（2）、使用温度条件：常温。

（3）、使用浓度：可根据油污程度与自来水任意比例配制，建议配成5%的水溶液使用（即1公斤清洗剂

加20公斤水）（4）、清洗时间:20~30分钟

3、具体操作（1）、估算好洗涤剂用量和用水量；

（2）、将已称量好的洗涤剂按比例入水中搅拌均匀，然后将需要洗涤的金属件放进溶液中，洗涤20~30

分钟；（3）、将金属件取出，风干即可。四、清洗剂的优点1 清洗力强、防锈性好：能迅速去除机油、润滑油、防锈油、齿轮油、黄油、氯化腊、动物油、研磨膏、热

处理残盐等各种污垢；低泡，防锈

2 更方便、更经济：常温清洗、使用浓度低、综合经济成本低；

3 更节能、1千克本剂可代替25~50千克汽、煤油；4 更环保：不含亚硝酸钠、无毒、无味、无腐蚀、以水为溶剂（不含有机化学物）更环保

五、使用范围：适用于机械制造、石油化工、交通运输业、冶金电力、纺织印染、出版印刷、发电厂、医疗机

械等、对宾馆饭店内的餐厅台布、地毯、窗帘、地面及油污工作服有特效。可用于玻璃、陶瓷塑料等日用品及

民用抽油烟机、液化气灶具等重油垢的清洗六、包装及贮运

25kg、50kg塑料桶装，按一般水基清洗运输，无易燃品，安全。

七、注意事项：存放于通风干燥的地方。