

MHYBV-7-2-X100载波线7芯华宁插头30米 20米 50米 100米

产品名称	MHYBV-7-2-X100载波线7芯华宁插头30米 20米 50米 100米
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

载波线7芯华宁插头30米 20米 50米 100米MHYBV-7-1

MHYBV-7-2-X100MHYBV-7-2-X100载波线7芯华宁插头30米 20米 50米 100米

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-20

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-25

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-10

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-80

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-90

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-60

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-40

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-30

钢丝编织橡胶护套连接器 LCYVB-7-1-100

钢丝编织橡胶护套连接器 橡胶护套连接

器 矿井橡胶护套连接器 钢丝连接器 产

MHYBV-7-2-X100载波线7芯华宁插头30米 20米 50米 100米

产品特点：适用于机械损伤和机械冲击都较强的煤矿井下。该连接器具有较好的伸缩性能、较小的弯曲半

径和较高的抗剪切强度，插头可做350°旋转，便于安装.技术参数：

本产品适用于连接煤矿中矿井液压支架电液控制系统本安电路，作普通信号传输。

1、额定电压：36V及以下 2、连接器的长期允许工作温度：-20 ~+50 。

3、连接器允许敷设与安装的温度：应不低于-10 。

4、连接器小弯曲半径：胶管外径的10倍。适用范围：允许使用于空气中有爆炸危险的气体及电尘埃的煤矿井中，可用于机械冲击较高的平巷和斜巷。

注：长度可根据客户需要而定。护套连接器 橡胶护套连接器 矿井橡胶护套连接器 钢丝连接器 产品特点

：适用于机械损伤和机械冲击都较强的煤矿井下。该连接器具有较好的伸缩性能、较小的弯曲半径和较高的抗剪切强度，插头可做350°旋转，便于安装.技术参数：

本产品适用于连接煤矿中矿井液压支架电液控制系统本安电路，作普通信号传输。

1、额定电压：36V及以下 2、连接器的长期允许工作温度：-20 ~+50 。

3、连接器允许敷设与安装的温度：应不低于-10 。

4、连接器小弯曲半径：胶管外径的10倍。适用范围：允许使用于空气中有爆炸危险的气体及电尘埃的煤矿井中，可用于机械冲击较高的平巷和斜巷。

注：长度可根据客户需要而定