

TPV(比利时Ravago)VU424

产品名称	TPV(比利时Ravago)VU424
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:比利时 品牌代理:TPV塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

比利时TPV(比利时Ravago)VU424

牌号简介 ENFLEX V1067A BLK UV TPV (热塑性硫化胶) 是一种全天候黑色EPDM/PP化合物。

它的设计目的是取代热固性弹性体,如三元乙丙橡胶或氯丁橡胶,以及传统的热塑性TPV。Enflex V级硫化橡胶具有低成本热塑性加工的优点。

ENFLEX V1090A BLK UV

TPV (热塑性硫化胶) 是一种全天候黑色EPDM/PP化合物。它的设计目的是取代热固性弹性体,

如三元乙丙橡胶或氯丁橡胶,以及传统的热塑性TPV。Enflex V级硫化橡胶具有低成本热塑性加工的优点。

ENFLEX V108A BLK UV TPV (热塑性硫化胶) 是一种全天候黑色EPDM/PP化合物。它的设计目的是取代热固性弹性体,如三元乙丙橡胶或氯丁橡胶,以及传统的热塑性TPV。Enflex V级硫化橡胶具有低成本热塑性加工的优点。

产品描述

厂家: 比利时Ravago

类别: TPV

性能特点:

耐候抗UV,易加工,耐碱,尺寸稳定性好,可回收,耐酒精,耐酸,耐高温,耐油,耐臭氧,耐化学性,耐洗涤剂

加工条件: 挤出 注射成型 挤出

物理性能ENFLEX V1067A BLK UVENFLEX V1090A BLK UVENFLEX V1080A BLK UV单位测试方法

密度0.9700.9600.970g/cmASTM D792

机械性能ENFLEX V1067A BLK UVENFLEX V1090A BLK UVENFLEX V1080A BLK UV单位测试方法

邵氏硬度(邵氏 A , 5 秒 , 挤出成型)648977 ASTM D2240

邵氏硬度(邵氏 A , 5 秒 , 注塑成型)679180 ASTM D2240

弹性体ENFLEX V1067A BLK UVENFLEX V1090A BLK UVENFLEX V1080A BLK UV单位测试方法

压缩形变(125 , 70 hr)457555%ASTM D395

压缩形变(70 , 22 hr)304840%ASTM D395

拉伸应变(断裂)590680670%ASTM D412

拉伸强度(应变)2.806.203.90MPaASTM D412

拉伸强度(断裂)8.0015.211.5MPaASTM D412

撕裂强度29.075.051.0kN/mASTM D624