

# SHT-600超级合成高温链条油

产品名称	SHT-600超级合成高温链条油
公司名称	济南新日新工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:长城（一坪）
公司地址	济南市市中区南外环路西首
联系电话	87510775 15853115707

## 产品详情

品牌 长城（一坪）

本产品以特制的合成油为基础油，添加抗氧、抗磨、防腐蚀等添加剂制备而成。

### 性能特点

- 良好的润滑抗磨性，适用于高温和重负荷链条的润滑；
- 积炭少，链条可长期运行，延长除焦周期；
- 低挥发损失，有效降低油品消耗，不污染环境；
- 优异的高温稳定性，在长期高温下，仍能保持流动状态。

### 技术规格

产品符合以下规格：

GB 303.150-2004。

### 典型数据

项目	典型数据
运动粘度(40℃), mm <sup>2</sup> /s	330
酸值, mgkoh/g	0.62
闪点(开口),	292
凝固点,	-36

结焦性能(250 × 6h) , mg	< 5
润滑性能：(室温 , 1500rpm)	
磨迹直径d(392n , 60min) , mm	0.40
最大无卡咬负荷pb , n	932

### 应用范围

该油主要用于塑料工业bopp及bopet薄膜的拉伸拉幅机、汽车及工业烤漆烘房、电镀板回流焊生产线等高温设备链条的润滑。

使用温度范围：-25 ~ 260 。

### 国外性能相当的产品

本产品与德国klueber公司“ primium super m93 ”、美国hatco公司“ hatcol 3895 ”高温链条油使用性能相当。

### 注意事项

- | 勿与其他润滑油混用，不同润滑油之间可能会发生物理或化学反应导致使用性能降低；
- | 使用后及时封盖以避免水分、灰尘等杂质的混入；
- | 使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料相容性试验；
- | 若要更换不同的油品，应等油箱中的油用完后，再加入另一种油。

### 包装

13.5kg塑料桶，200l铁桶。或根据客户需求进行包装。