

TPV RTP 2800 B-40A FR物性表

产品名称	TPV RTP 2800 B-40A FR物性表
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RTP 品牌代理:TPV塑运塑胶集团
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

厂家：美国RTP

类别：TPV

性能特点：阻燃,防火阻燃等级V-0

加工条件：注射成型

技术参数

物理性能

RTP 2800 B-40A FR

RTP 2800 B-75A FR A

RTP 6091-55A NATURAL

单位

测试方法

含水量

0.030

< 0.080

%

密度

1.27

1.25

0.930

g/cm

ASTM D792

收缩率

(MD : 3.2 mm)

1.8 到 2.4

ASTM D955

机械性能

邵氏硬度

(邵氏 A , 10 秒)

40

75

55

ASTM D2240

弹性体

压缩形变

(125 , 22 hr)

56

ASTM D395B

(23 , 22 hr)

30

(70 , 22 hr)

48

37

拉伸应变

(屈服)

> 300

ASTM D412

(断裂)

500

300

拉伸强度

(应变 , 3.18 mm)

2.90

1.76

MPa

1.38

(屈服 , 3.20 mm)

5.17

(断裂 , 3.20 mm)

2.93

撕裂强度

7.01

27.1

11.4

kN/m

ASTM D624

冲击性能

悬臂梁无缺口冲击强度

(3.2 mm)

无断裂

ASTM D4812

悬臂梁缺口冲击强度

(3.2mm)

ASTM D256

阻燃性能

1.10 mm

HB

UL 94

阻燃等级

(1.50 mm)

V-0

加工方式

注射

Dew Point

-18

° C

加工

熔体

温度

182 到 210

263 到 282

干燥时间

2.0

4.0

hr

干燥温度

79

82

模具温度

16 到 66

35 到 71

注塑压力

68.9 到 124

82.7 到 124

备注

2 C 模具

3 C 模具, 510 mm/min

4 C 模具, 500 mm/min

5 C 模具

6 类型2

相关资讯

11.5亿美元！塞拉尼斯收购埃克森美孚SantopreneTPV 弹性体业务

资讯：塞拉尼斯公司(NYSE:CE)是一家全球性的化学和特种材料公司，6月30日宣布签署了一份收购埃克森美孚公司的SantopreneTPV弹性体业务终协议。根据协议，塞拉尼斯将收购业界

塞拉尼斯收购埃克森美孚SantopreneTPV弹性体业务

资讯：6月30日，全球化学和特种材料公司塞拉尼斯公司（纽约证券交易所代码：CE）宣布签署终协议，将收购埃克森美孚公司的SantopreneTPV弹性体业务，同时还将收购其知识产