

黑龙江哈尔滨粮库专用走道板-粮面走道板供货商

产品名称	黑龙江哈尔滨粮库专用走道板-粮面走道板供货商
公司名称	廊坊兴科化工材料有限公司
价格	.60/米
规格参数	运输方式:路运 品牌:兴科 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县北魏乡正村
联系电话	0316-8062737 13230665886

产品详情

黑龙江哈尔滨粮库专用走道板-

粮面走道板供货商 1、钢骨架三复合，不易变形收缩，装配牢固，密封性好2、门、窗、幕墙用密封条，产品具有良好的弹性、耐迁移，能有效地阻隔噪音、防尘、防风雨。产品特点：自粘式木门密封条采用三元乙丙(EPDM)橡胶发泡而成,造了它的特性。;3. 优异的耐天候抗老化性能4. 耐臭氧、耐化学腐蚀特性5. 发泡柔性密封条6. 优异的耐寒耐热性能(-50 ~+170)7. 弹性，200%的拉伸8. 9.材质：谷物冷却系统：谷物冷却系统可用于应急处理发热粮、防止结露、高水分粮保管、虫霉、保持品质等场合。谷冷机适用于水分稍高或对温度较敏感的粮种,如加工出口的稻米,无低温季节或在夏季处理发热粮的粮库。减缓分级与防破碎装置：减缓杂质分级的有效的措施是主动清理，提高入仓的粮食质量，但过筛除杂会减少粮食的数量。

黑龙江哈尔滨粮库专用走道板-

粮面走道板供货商 不用时，切换开关不要停在欧姆档，以防止表笔短接时将电池放电。钳形电流表钳形电流表分高、低压两种，用于在不拆断线路的情况下直接测量线路中的电流。其使用方法如下：使用高压钳形表时应注意钳形电流表的电压等级，严禁用低压钳形表测量高电压回路的电流。用高压钳形表测量时，应由两人操作，非值班人员测量还应填写第二种工作票，测量时应戴绝缘手套，站在绝缘垫上，不得触及其它设备，以防止短路或接地。观测表计时，要特别注意保持头部与带电部分的安全距离，任何部分与带电体的距离不得小于钳形表的整个长度。两喷嘴气动测头具有两个相对的喷嘴孔，常用于测量孔的内径，而两喷嘴的气动塞规主要用于测量外径。直线度：气动量仪另一个常用的地方是用于动态的测量孔的直线度或者弯曲度，在这样的测量中，一个特制的气动测头可以简单快捷的测量出被测工件内孔的直线度。平面度：测量平面度，是通过使工件平贴在一个有着空气喷嘴的固定平面上移动实现的。这样测量平面度快速、方便、简单而且准确。平均值：多喷嘴均匀分布在一个圆面上的测量工具，可以为使用者完成平均值的测量。

[陕西商洛粮库装粮线塑料密封槽-粮密封槽管粮库粮仓专用价格](#)