

挤奶厅变频赛科龙牛舍大风机

产品名称	挤奶厅变频赛科龙牛舍大风机
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:百牧 型号:BM-72 功率:2.2kw
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

赛科龙风机发生在国外,后经中国企业引入逐渐在中国大区域应用.赛科龙风机是特意为乳牛厅研发的一款减温离心风机,之后由于排风量大,减温效果非常的好被使用到肥育场所,实际效果比较好,被大量的应用.

伴随着赛科龙风机的持续营销推广,近些年赛科龙风机需求量越来越大,有逐渐取代塑壳牛舍离心风机的趋势.如今赛科龙离心风机在蒙牛乳业、伊利牛奶、君乐宝等大中型奶企的养殖厂都是有应用。

在奶牛圈中，大家的风机为乳牛减温、虫类操纵、床品套件干燥和职工舒适感造就了很高的空气速率。大家特有的翼型导流板比一切别的风机都能够更好地正确引导乳牛上边和下边的气体。大家的一个风机可以更换4个大中型单速控制面板风机或8-36"篮式风扇，而且应用更小的输出功率。应用可选择的调速工作频率控制器，您可以调节风机特性以符合您365天的里面自然环境规定在慢速时，您有一个理想化的冬天风机，用以在所有房屋建筑汽车内循环气体，减少环境湿度并再次捕获吊顶天花板上的发热量，并应用非常低的300瓦输出功率。

在工业生产使用中，大家的气体方式覆盖率超出15,000平方英寸，可用以达到40英寸的高吊顶天花板。大家坐落于运送门上边的风机可以产生一个风幕，在冬季将冷气挡在外面，在夏季将暖空气挡在外面。与在360度半径内迟缓促进气体的传统式电风扇不一样，72"可以将气体方式正确引导到您要的地区。高速运转大家的风机以在酷热标准下合理地制冷职工和设备。

产品介绍

叶轮直径183厘米，整重170公斤

. 功率3马力（高转速时能耗2.2千瓦，低转速时能耗0.3千瓦），马达免维护

. 转速：高速300转/分钟，低速50转/分钟

. 有效送风面积约660平方米（有效长度约60米，有效宽度约11米）

. 风速可达1200FPM

, 大于6米/秒（在导流板单向安装状态下，距离风机45米处的风速仍可达300FPM，大于1.5米/秒）

. 风量 93000立方米/小时

. 风机箱体采用玻璃纤维材料，抗腐蚀

. 冬季保持低速运转，可以在增进舍内空气流通的同时，有效降低空气湿度，有助于舍内热量均衡分布，保持牛舍内环境温湿度优化

. 安装简单，方式灵活，可安装于屋架立柱上、设施立柱、或直接悬挂在屋顶上。

. 1台赛克龙风机的工作效果，等于8台大型巴斯风机（91厘米）或4台板式风机（132厘米）的工作效果，而能耗却只有它们的50%

. 超级静音

高性能和创新设计

可调节的空气箔偏转器优化了空气投射距离和方向

将电能转化为动能，形成集中气流

性能增强进气玻璃纤维锥

平衡重型耐腐蚀 6 桨铝叶片

80,000 CFM 高速，包括夹带空气和 36 CFM/Watt

仅使用 300W 的功率即可在覆盖 15,000 英尺²的低速上消除空气分层

高速在风扇下方产生 1200FPM 的速度，在排气侧 75 英尺的距离处产生 300FPM 的速度，总共 5,250 英尺的冷却面积

可选的变频驱动器允许您从 300RPM 到 50RPM 的平稳速度调节 - 风扇功耗随速度降低

重型镀锌电机支架在空气推进时将空气拉直，并将空气有效地抛到翼型导流板上