金武士UPS电源60KVA高频参数规格

产品名称	金武士UPS电源60KVA高频参数规格
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:金武士 型号:60KVA 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13716151989 13716151989

产品详情

金武士UPS电源60KVA高频参数规格

金武士ST系列高频在线UPS，一般使用于规模较大且用电质量要求同样较高的关键设备，其需要承担更大的负载，因此在技术上为用户做了十分充分的考虑。除了应用先进的DSP数字控制技术外，还装载了有源输入功率因数校正(PFC)技术、供电模式零切换、频率自适应系统等智能保护系统，有力确保关键设备电源的持续性与稳定性，而且ST系列产品支持各类型操作系统，体积小巧，使用方便。

金武士RST系列机架式UPS作为计算机机房、数据库等精密设备的重要伴侣，产品CUP控制部分采用先进的DSP控制技术，能为正弦波输出提供*的电源保障，并实现市电模式与电池模式之间零转换时间，能有效保障对电源品质有极高要求的精密设备稳定运作。同时金武士机架在线式UPS采用机架式设计，并联冗余的工作方式，使其具有快速部署、灵活配置的独特优势。金武士RST系列机架式UPS作为计算机机房、数据库等精密设备的重要伴侣，产品CUP控制部分采用先进的DSP控制技术，能为正弦波输出提供*的电源保障，并实现市电模式与电池模式之间零转换时间，能有效保障对电源品质有极高要求的精密设备稳定运作。同时金武士机架在线式UPS采用机架式设计，并联冗余的工作方式，使其具有快速部署、灵活配置的独特优势。

金武士 TDX-3360GS 主路输入型号　TDX-3360GS额定电压　380V（线电压）输入方式
三相三相+保护地线电压范围　-50%～+25%（-25%～-50%质检需要降频）额定工作频率
50Hz输入功率因数　＞0.99输入谐波电流　＜6%金武士 TDX-3360GS 旁路输入额定电压
380V（线电压）输入方式　三相四线电压范围　380V-50%～+25%频率范围
40Hz～60Hz金武士 TDX-3360GS 输出额定功率　60KVA/48KW额定电压
380V（线电压）输出电压范围　200/208/220/230/240VAC(相电压)输出配线
三相四相+保护地线稳态电压精度　±1%动态电压瞬变　≤9%动态瞬变恢复时间
≤60ms输出电压波形失真度　≤2%（线性负载）；≤8（非线性负载）功率因数
0.9频率跟踪范围　46Hz～54Hz频率精度（电池逆变）　（50±0.1）Hz三相相位差
120±1°频率跟踪速率　1Hz/Sec过载能力　105%±5%≤负载时，预警过载；105%±5%＜负载
≤125%±5%时，10分钟转旁路输出；125%±5%＜负载≤150%±5%时，1分钟转旁路输出；负载＞150%

±5%,时，500毫秒后转旁路输出输出电流峰值比 ≥3:1切换时间（正常模式） ≤4ms金武士TDX-3360GS 系统显示 LCDEMS/EMI 传导/辐射 IEC 62040-02EMS/EMI 抗扰性 IEC 61000-4-2.4.5 Level IV，IEC 61000-4-3 Level III安规要求
GB4943-2001/IEC62040-1噪声（距离1m） ≤55dB绝缘电阻（Ω） ＞2M（500VDC）金武士TDX-3360GS 环境工作温度 0℃～40℃海拔 <
1000m(1000m以上每增加100m,所带负载减少1%)存储温度 -15℃～45℃工作湿度
20%～95%金武士 TDX-3360GS 其他参数电池 384VDC机柜尺寸（深x宽x高mm）
800*700*1600重量（Kg） 506.5