

环氧煤沥青漆 氰凝防水防腐材料 耐水 耐潮湿 耐酸碱 盐防腐防水涂料

产品名称	环氧煤沥青漆 氰凝防水防腐材料 耐水 耐潮湿 耐酸碱 盐防腐防水涂料
公司名称	河北腾跃防腐材料有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:腾跃 规格:25kg/桶 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇吕固献村
联系电话	18533618629

产品详情

设计用途: 一用于船舶水闸 输油管线 煤气柜管 海岸设表面防护

物理参数: 巴i洋A的r01小二十冰 (保偈色或铝银色)

密度(1.2-1.4) g/ml (1.2-1.4) g/ml

(1.2-1.4) g/ml

施工说明, 固化剂 G-017(普底涂)G-018(普中涂)G-019 (背面涂)

混合比例

基料:G-017=1:1(熟化20分钟) 基料: G-018=1:1 (熟化20分钟)基料:G-019:1:1 (熟化20分钟)

固化剂c-000(言公 4(o:沦) G-022 (厚面涂)

混合比例其家 9IA00 L厅4_021=1.1 (熟化20分钟)

基料:G-022 . 1:1(熟化20分钟)

施工方法刷涂

无空气喷涂

稀释剂X-116

大用量5%

X-116

重涂间度10 5%时N下的温度会

5%

使寿商实以水有活十燥，表面温度应高于露点以避免水汽凝石。应以A不出的施T性能,狭痘空间施工和干燥期间应大量通风。

后涂R 心上相T牌期旧,应人里应A料油工爆时间。添

复 位o根据需要讲行调歉旧Ad人纳工塌时间漆瞄在使用期间暴露于浸泡、重

法高间左、化学品侵术麻坦tEH/AL人X/口09T小工79小时,若夷面受污染，重涂前用

其自干。若超过大重涂间隔,须磨粗表面，以确保漆膜间的附着力。

可采用 x -06磷化底漆做夷面处理。贮存有效期阴凉干燥处12个月

隧道，涵洞，矿井，地槽，地沟，污水池，食用清水池，水塔，水池，水箱，水闸，冷却塔，地下室或地下工程的防水防腐堵漏工程。