

DMZ73X-10P手动不锈钢暗杆刀型闸阀、带盖刀闸阀

产品名称	DMZ73X-10P手动不锈钢暗杆刀型闸阀、带盖刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1500.00/台
规格参数	型号:DMZ73H、F-10P 材质:304不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

DMZ73X-10P手动不锈钢暗杆刀型闸阀、DMZ73H、F-10P带盖刀闸阀又名煤气刀闸阀，阀体为平板状结构、与管道对夹连接，闸板采用单闸板，一侧与阀体阀座密封，背面与阀体另一侧之间楔形接触，密封面与介质流向相对。所述楔形接触结构是在密封面背面均设楔形压紧块，阀体另一侧对应压紧块处设调节顶丝。

带盖刀闸阀具有阀体结构长度短、重量轻、阀座密封面可免受介质冲刷，密封面受压均匀、贴合严密、在关闭过程中可将阀座密封面上的尘粒、焦油等刮走以及排污方便、防止介质外泄等优点。适宜在含粉尘或焦油的煤气管线中使用。

DMZ73X-10P手动不锈钢暗杆刀型闸阀、带盖刀闸阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000 JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

DMZ73X-10P手动不锈钢暗杆刀型闸阀、带盖刀闸阀主要零部件材质:

阀体、上盖碳钢、不锈钢闸板不锈钢闸杆不锈钢密封圈橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

DMZ73X-10P手动不锈钢暗杆刀型闸阀、带盖刀闸阀主要性能规范:

公称压力PN壳体试验1.5XPN密封试验1.1XPN工作温度橡胶 80 四氟密封 180
硬密封 425 适用介质纸浆、污水、煤煤气等

DMZ73X-10P手动不锈钢暗杆刀型闸阀、带盖刀闸阀主要外形连接尺寸：

公称压力 PN (MPa)

公称通径 DN (mm)

L

D

D1

D2

H

N-M

Do

1.0

150

70

280

240

210

475

8-M20

200

80

335

295

265

540

360

250

85

390

350

320

630

12-M20

300

100

440

400

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

400

110

565

515

482

990

16-M22

450

120

615

532

1100

20-M22

530

500

130

670

620

585

1200

600

140

725

685

1450

20-M27

600

700

165

895

840

800

1700

24-M27

800

190

1010

950

905

2000

24-M30

680

900

200

1110

1050

1005

2300

28-M30

1000

1220

1160

115

2780

28-M33

配电动

1200

1450

1380

1325

3360

32-M36

1400

1675

1590

1525

3920

36-M39

1600

1915

1820

1750

4480

40-M45