

现浇混凝土空心楼盖内模轻质复合箱体

产品名称	现浇混凝土空心楼盖内模轻质复合箱体
公司名称	信阳市安和新型建材有限公司
价格	17.00/套
规格参数	品牌:PMX 型号:型号齐全 产地:河南/江西/湖北
公司地址	信阳市平桥区光明路东侧1号（铁路桥旁）（注册地址）
联系电话	15837622036

产品详情

[现浇混凝土空心楼盖内模轻质复合箱体](#)的说明：

- 1、空心楼盖部分需由厂家及施工单位进行空心楼盖深化设计，经设计院审核并同意后方可施行。
- 2、轻质复合箱体现浇空心楼盖的施工必须满足《现浇混凝土空心楼盖结构技术规程》（CECS175:2004）和《现浇空心楼盖技术规程》（JGJ/T268-2012）
- 3、轻质复合箱体应由厂家生产，并符合相关的产品质量及技术要求，轻质复合箱体轮廓尺寸应符合设计要求。
- 4、轻质复合箱体采用标准规格箱体，板上下面层和箱体与箱体之间暗肋均为现浇实心混凝土。
- 5、板柱节点处未定位的柱帽（明柱帽或暗柱帽）和托板中心应与柱中心重合。
- 6、在配筋量相等的前提下，应适当调整板钢筋间距，或在肋处相对集中布置，确保肋部有供拉接的钢筋。
- 7、板顶和板底钢筋应尽量避免开顶层和底层混凝土厚度薄处。
- 8、图中板负筋截断长度（除标注外）均表示截断点距梁（暗梁）边或混凝土墙边的距离。
- 9、柱上板带的钢筋在暗梁宽度范围内不设置。