

# 除尘器压差报警器（管道压差报警器）

产品名称	除尘器压差报警器（管道压差报警器）
公司名称	江西中安环保设备有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	品牌:中安环保 型号:SJEx-P05KPA 地区:江西
公司地址	江西省萍乡市莲花县工业园B区厂房
联系电话	18979945556 18979945556

## 产品详情

可咨询——江西世纪行 刘工：

安装压差报警器作用：

压差报警装置是用来监测除尘器进风口和出风口产生的压差值。能有效的避免除尘器内的布袋堵塞，如果压差值过高一定要及时清理除尘内的布袋火灾及的发生。

压差报警器的优点。

这款差压报警器具有可以直观地显示除尘器内的布袋阻塞情况和布袋除尘器的工作状态，确保布袋除尘器安全稳定运行，不需要工作人员登高近距离观察。

除尘器压差报警器（管道压差报警器）技术规格：

- 测量介质：干燥，洁净无腐蚀性气体
- 压力形式：表压，压差
- 采用美国进口差压芯体，精度高稳定性好，具有零点，满量程补偿，温度补偿。
- 量程：0- ± 100pa/0- ± 10,000pa

- 输入电压：220VAC (16~36VDC需定制)
- 精度：±0.5% FS/1.0% (标准型), ±0.25% FS型);
- 长期稳定性能：0.1%FS/年
- 输出信号：1路开关量 (标配1路声光报警仪+1路电源指示灯/开关)可加选4-20mA、0-5V、0-10v输出或RS485通讯接口。
- LED双行4位数字显示，可显示测量值，峰值，报警设定值，报警值一键加减。
- 手动按键压差零点校准
- 过载能力：200%FS · ABS工业塑料外壳，IP65防护等级
- 补偿温度：-10-70 环境温度：常温(-10-70 )
- 外形尺寸：150"200\*100 · 重量：850g

#### 压差报警装置的安装方法：

- 1.自攻螺钉安装，打开面盖，从4个角的安装孔放入自攻螺钉，固定于墙面、安装板上，再盖回面盖。
- 2.挂脚安装，报警仪配有4个安装挂脚，可以在壳体底部安装挂脚，然后挂脚用螺钉固定于墙面或安装板上。

#### 压差报警装置安装注意事项：

- 1.接口尺寸： 8宝塔头，长口为高压接口，短口为低压接口，若接反PV值为负值。
- 2.测干净气体时可以任意安装，测潮湿、脏气体时接压口垂直于地面安装，避免进入接压口。

#### 除尘器压差报警器（管道压差报警器）安装方法：

##### .安装注意事项：

- 2.测干净气体时可以任意安装，测潮湿、脏气体时接压口必须垂直于地面安装，避免进入接压口。

##### .主要技术指标：

工作电压：AC220V

测量范围：0-5KPA

测量精度：0.2%FS

测量速度：3次/秒

过载能力：1.5倍满量程

继电器触点容量：AC220V/3A

继电器触点寿命：100000次

无论您是需要采购，还是仅仅只是询价的，无论您是经销商还是用户，我们都始终如一，只要您的一句“在吗”我们都会立马出现在您的面前！纵然虐我千百次，我依然宠你如初恋！

我公司承诺：按质、按量、按时完成所供产品的生产任务，并及时将产品运到用户需求现场，确保正常运转。

全过程监控：客户只需一个电话，服务部采用一站式模式、负责制、全程监控实施并跟踪处理结果，确保客户满意。

说明：

1、以上内容完全符合相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准,本内容仅供参考。

2、如果您的需求与其有所偏离,请致电销售世纪行刘佳威：编号:sjh33333感谢您的信任与陪伴，这份来之不易的缘分，我们倍感珍惜。

Thank you for your trust and company. This hard won fate is something we cherish.