

玻璃钢纤维材质赛科龙牛舍风机介绍安装

产品名称	玻璃钢纤维材质赛科龙牛舍风机介绍安装
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	材质:玻璃钢纤维 尺寸:72寸 产地:山东青州
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

赛科龙风机产品介绍

- . 叶轮直径1830mm，整重170kg
- . 功率3马力（高转速时能耗2.2kw，低转速时能耗0.3kw），马达免维护
- . 转速：高速300转/分钟，低速50转/分钟,变频控制无级变速
- . 有效送风面积约660m²（有效长度约60m，有效宽度约11m）
- . 风速可达1200FPM
，大于6m/s（在导流板单向安装状态下，距离风机45米处的风速仍可达300FPM，大于1.5m/s）
- . 风量 93000m³/h
- . 风机箱体采用玻璃纤维材料，
- . 风机外壳采用新型冲压工艺一次成型，拼装结构，相比老款赛科龙风机，新款风机安装简便，运输方便，成本更低，质量更好。
- . 安装简单，方式灵活，可安装于屋架立柱上、设施立柱、或直接悬挂在屋顶上。
- . 1台赛科龙风机的工作效果，等于4台板式风机（110厘米）的工作效果，而能耗却只有它们的50%

. 超级静音

在奶牛棚中，赛科龙风扇为奶牛降温、昆虫控制、垫料干燥和员工舒适度创造了极高的气流速度。我们独特的空气箔导流板比任何其他风扇都更好地引导奶牛上方和下方的空气。使用可选的变频驱动器，您可以调整风扇性能，以满足一年 365 天的内部环境要求。在低速时，您有一个理想的冬季风扇，用于在整个建筑物内循环空气，降低湿度并重新捕获天花板上的热量，并使用极低的 300 瓦功率。

赛科龙风机安装一般使用吊链的安装方法，把吊链一端固定到舍顶或者立柱上，一端固定到风机吊环上，调节好角度，使用前根据风机的安装密度调节风机导流板的角度。赛科龙风机还可以加装变频器和雾化系统，实现可调式转速从而调节风量大小，以适应不同温度达到效果。雾化系统可以更好的实现降温的效果，增加牛的舒适性。

赛可龙风机在养牛场中的安装方法十分简单。

首先，找到需要安装风机的位置，大概需要间隔20-40米，安装方向与夏季季风方向相同，便于空气流通。

其次，安装吊链，在养殖棚顶固定 6/8mm链条四根（两长两短，按照风向设定）。安装角度一般在20-30度之间。在链条末端安装链条连接扣。

第三，使用升降架把风机升到安装高度，用连接扣挂在风机四个角的吊环上。

第四，安装控制箱，接通电源，调试导流板角度。