

中埋式橡胶止水带 651型橡胶止水带 东莞654型止水带 2022新闻

产品名称	中埋式橡胶止水带 651型橡胶止水带 东莞654型止水带 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

651橡胶止水带是中埋型橡胶止水带的一种，该止水带应用较为广泛，是橡胶止水带需求量非常大的一种型号。651型橡胶止水带中间有一个圆孔，两侧各有3条突起的楞子。与之相应的止水带还有652型和653型等。

651橡胶止水带是橡胶止水带中常用的一种型号，属于中埋式橡胶止水带。它最大的特点是在中间有孔，两侧分别有三条突起的楞；楞的作用是要提高混凝土中水路的复杂性，提高防水的性能。651型橡胶止水带是止水带产品里使用广泛的，常用的中埋式止水带还有652型、653型等。

本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等工程建设的使用寿命。

橡胶止水带修补方案：下斥角坳隧道出口仰拱DK304+378-DK304+375段橡胶止水带在施工中未维护到位，致使在开挖前段仰拱过程中造成机械损坏，针对此段橡胶止水带采取以下修补措施。橡胶止水带修补措施：1、将DK304+378-DK304+375段仰拱破损橡胶止水带部位混凝土沿环向方向凿出一个三角凹槽，凹槽深20cm，宽10cm。凿除混凝土同时注意保护其余未损坏橡胶止水带，以免被混凝土废碴损坏。考虑到橡胶止水带搭接长度以及方便工人操作，止水带端头处应预留不小于60cm。2、将破损橡胶止水带取出，更换新橡胶止水带，接头处采用冷粘结处理，接面部位保持平展用磨光机磨平30厘米、涂胶水压实即可，待接头处粘合后，在凿出的凹槽内添加界面剂，同时用“U”型卡将橡胶止水带固定在凹槽内，最后加入遇水膨胀止水胶或双组份聚硫密封胶。

橡胶止水带产品规格：可按用户要求生产各种形状、尺寸的产品，另外还为满足不同工程、不同部位的

需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品可适用于各种设计要求。与强度高性能好的异型钢材组合

橡胶止水带存放：产品在贮存、运输时，应避免阳光直射，勿与热源、油类及有害溶剂接触；存放场所保持-10 ~ +30 。

止水带外观颜色应为材料本色，不得添加颜料或填料，特殊要求除外。对产品外观检查不符合规定要求的，严禁使用。

止水带外观产品标准表2序号缺陷名称外观标准

- 1、气泡产品每延米不允许有三处以上的气泡，且气泡直径不得大于1mm
- 2、杂质产品每延米不允许有三处以上杂质，且每处面积不得大于4mm
- 3、接缝缺陷高度不大于1.5mm的凸起和不平，每延米不得超过2处
- 4、凹痕不允许有

橡胶止水带不仅种类繁多，型号规格众多，就连质量也要分国标非标之分，采购时我们该怎样区分国标橡胶止水带和非标橡胶止水带呢？国标橡胶止水带与非标橡胶止水带的区别，我们从外观上、手感上、性能上来看一下。

外观：国标的止水带亮度很高，尤其展现在横截面上，非标的止水带在颜色来看发乌，看起来较粗糙，国标的看起来要细腻油亮。

手感：国标橡胶止水带的柔韧性要好，弹性较大，非标的弹性相对于国标的来说相差很多。

性能：国标橡胶止水带的拉伸强度、断裂伸长率、抗老化性都要比非标的高很多。从上面这三点我们可以大概的区分一下国标止水带和非标止水带，具体的还是需要机构检测。