

嵌缝防渗漏聚硫密封胶 双组份聚硫密封胶 临沂建筑防水密封胶 2022新闻

产品名称	嵌缝防渗漏聚硫密封胶 双组份聚硫密封胶 临沂建筑防水密封胶 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:黑色 白色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

双组份聚硫密封胶的主要生产原料为液态橡胶,并同时添加多种化学助剂对其进行改良,使其本身具有良好的粘结性和回弹性,也正是利用了这些特点,使得AB双组份聚硫密封胶在工程施工缝防水止水这块起到至关重要的作用,在混凝土热胀冷缩变化时,密封胶会随着伸缩缝的变大而伸长,伸缩缝的变小而压缩,其粘结性强的特点又保证了在胶体变化的同时不会被拉断和挤出。AB双组份聚硫密封胶是一种新颖无毒级的防水密封材料,产品具有优良的耐水、耐油、耐老化、耐腐蚀的特性.并以密封性好、粘结力强、弹性好、使用寿命长而著称。AB双组份聚硫密封胶又分为自流平型双组份聚硫密封膏和非下垂型双组份聚硫密封膏,自流平型聚硫密封膏系双组份室温固化型防水材料,它具有良好的抗老化性和优良的耐水性、弹性、粘结性、压缩恢复性,还具有优良的耐油性和耐溶剂性,可在连续伸缩、振动及温度变化条件下保持良好的物理力学性能,还具有良好的流动性,可将胶料直接倒入缝隙中,聚硫密封膏可自行流平,省时省力。

聚硫密封胶的注意事项与施工方法

注意事项：

- 1、B组份液体要全部投入A组份中,否则影响固化时间和胶性。该密封胶配制均匀后应尽快用完(适用期2小时)避免膏体固化(固化后不能再施工)造成浪费。
- 2、施工界面安装要干净和干燥否则影响密封胶的粘结力。
- 3、施工完毕后48小时内避免水冲雨淋。

施工方法：

1、被密封表面的处理：

施工前要除去被粘表面的油污，附着物，灰尘等杂物，保证被粘表面干燥，平整，以防止粘接不良。

2、填充背衬材料：

按设计要求，向接缝内填充背衬材料。

3、涂刷底涂液：

设计要求使用底涂液的工程，或长期浸水部位的密封，需要涂底涂液涂刷在被粘表面上，干燥成膜。

4、密封剂的配制：

按说明书给定的配合比，将两个组份混合均匀，即可使用，不论机混或是手工混合，都应达到色泽均匀无色差。混合时应防止气泡混入，涂胶时应防止气泡混入，压实，填平密封处。