

# 风压差异报警 除尘器检测报警系统

产品名称	风压差异报警 除尘器检测报警系统
公司名称	江西中安环保设备有限公司
价格	1888.00/台
规格参数	品牌:世纪行 型号:SJEx-P05KPA 地区:江西
公司地址	江西省萍乡市莲花县工业园B区厂房
联系电话	18979945556 18979945556

## 产品详情

可咨询——江西世纪行 刘工：

安装压差报警器作用：

压差报警装置是用来监测除尘器进风口和出风口产生的压差值。能有效的避免除尘器内的布袋堵塞，如果压差值过高一定要及时清理除尘内的布袋火灾及的发生。

压差报警器的优点。

这款差压报警器具有可以直观地显示除尘器内的布袋阻塞情况和布袋除尘器的工作状态，确保布袋除尘器安全稳定运行，不需要工作人员登高近距离观察。

除尘器风管口风压差监测报警仪使用方便。适用于各种干燥性无腐蚀性气体压力或差压的测量，测量精度高。经精密温度补偿，放大外理，转换成4-20mA标准信号，与工业计算机或集散系统接口，系统应用：本系统可用于板材加工、家具制造、铸造工业、陶瓷工业、玻璃工业、耐火材料、水泥建材、砂轮制造、化工制品、机械加工等行业的环保除尘报警保护系统中，实现对除尘系统的稳定运行提供基础的数据支撑，对除尘系统运行过程中出现的异常信息进行报警处理，提高了除尘设备的运行效率，保障了除尘系统的安全稳定运行，以达到环保除尘目的。

风压差异报警 除尘器检测报警系统安装原理安装方法：

- 1.自攻螺钉安装，打开面盖，从4个角的安装孔放入自攻螺钉，固定于墙面、安装板上，再盖回面盖。
- 2.挂脚安装，报警仪配有4个安装挂脚，可以在壳体底部安装挂脚，然后挂脚用螺钉固定于墙面或安装板上。

风压差异常报警器 除尘器检测报警系统安装原理技术规格：

- 测量介质：干燥，洁净无腐蚀性气体
- 压力形式：表压，压差
- 采用美国进口差压芯体，精度高稳定性好，具有零点，满量程补偿，温度补偿。
- 量程：0- ± 100pa/0- ± 10,000pa
- 输入电压：220VAC (16~36VDC需定制)
- 精度：± 0.5% FS/1.0% (标准型), ± 0.25% FS (高精度型);
- 长期稳定性能：0.1%FS/年
- 输出信号：1路开关量 (标配1路声光报警器+1路电源指示灯/开关)可加选4-20mA. 0-5V、0-10v输出或RS485通讯接口。
- LED双行4位数字显示，可显示测量值，峰值，报警设定值，报警值一键加减。
- 手动按键压差零点校准
- 过载能力：200%FS · ABS工业塑料外壳，IP65防护等级
- 补偿温度：-10-70 环境温度：常温(-10-70 )
- 外形尺寸：150"200\*100 · 重量：850g

说明：

1、以上内容完全符合相关标准的要求,因产品升级或有图片与实机不符,请以实机为准,本内容供参考。

2、如果您的需求与其有所偏离,请致电销售世纪行刘佳威  
编号:sjh33333感谢您的信任与陪伴，这份来之不易的缘分，我们倍感珍惜。

Thank you for your trust and company. This hard won fate is something we cherish.