

# 铁皮风筒防逆流装置铁质风筒矿用铁风筒分风器铁制风筒

产品名称	铁皮风筒防逆流装置铁质风筒矿用铁风筒分风器铁制风筒
公司名称	山东鲁岳矿用设备有限公司
价格	1200.00/件
规格参数	品牌:鲁岳 材质:钢制 加工时间:3天
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇迳庄村村委南侧
联系电话	1561-0333958 15610333958

## 产品详情

铁皮风筒防逆流装置铁质风筒矿用铁风筒分风器铁制风筒送货上门 煤矿井下穿墙过墙用铁筒分风器防腐防锈处理,

矿用铁风筒, 风筒防逆流装置是用于煤矿井下, 防止井下凸起时供风体系中风筒发生瓦斯逆流的一种安全防护装置。

矿用风筒孔逆向隔断装置采为钢质结构, 具有坚固耐用, 安全可靠等优点。

风筒防逆流装置由风筒体、转轴、挡极限位撑等部件组成。

当局扇正常通风时候, 风筒防逆流装置的防逆流盖板在局扇风压下自动开放, 风的流通过, 盖板受限位撑的作用呈夹角。当突出瓦斯压力大于局扇风压时, 盖板立即立起关闭, 从而实现挡住逆流瓦斯的功能。

矿用铁风筒切换器由壳体和分风板组成, 壳体由梯形筒体和矩形筒体构成, 梯形筒体由两个对称的梯形板和两个对称的矩形板焊接而成, 矩形筒体与梯形筒体的小口端连接, 在梯形筒体的大口的端面上焊接有连接该梯形板的拉板, 拉板梯形筒体的进风口分成A、B两个分风口, 在两梯形板的内壁上设有对称的两个耳轴, 在该耳轴上旋转固定有摆动式分风板, 尾部加有配重, 使其可以在无风情况下保证分风板的平衡。