

众拓路桥 公路路面聚氯乙烯胶泥 宜昌嵌缝水库堤坝灌缝防水油膏 2022新闻

产品名称	众拓路桥 公路路面聚氯乙烯胶泥 宜昌嵌缝水库堤坝灌缝防水油膏 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	1500.00/吨
规格参数	品牌:众拓路桥 产品名称:聚氯乙烯胶泥 类型:聚氯乙烯胶泥
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

众拓路桥 公路路面聚氯乙烯胶泥 宜昌嵌缝水库堤坝灌缝防水油膏 2022新闻

塑料胶泥、PVC胶泥、塑料填料。聚氯乙烯胶泥是一种廉价型水泥混凝土公路路面填缝防水材料。

(1) 清缝，应先采用切缝机清除接缝中的旧填缝料及夹杂其中的砂石和泥浆等，再使用压力大于等于0.5Mpa的压力水和压缩空气彻底清除接缝中的尘土及其他污染物，确保缝壁及内部清洁、干燥。缝壁检验以擦不出灰尘为灌缝标准。清缝后，缝壁平直，缝宽比原缝宽不超过2mm。

(2) 填缝

a.使用常温聚氨脂填缝料时，应按规定比例将两组分材料按1h灌缝量搅拌均匀后使用；

b.灌缝深度宜为15~20mm，浅不得小于15mm.先挤压嵌入直径9~12mm多孔泡沫塑料背衬条，再灌缝。灌缝顶面热天应与板面齐平；冷天应填为凹液面，中心低于板面1~2mm.填缝必须饱满、均匀、厚度一致并连续贯通，填缝料不得缺失、开裂和渗水。

(3) 养生，常温施工式填缝料的养生期，低温天宜24h，高温天宜为12h，在灌缝料养生期间应封闭交通。对纵横向接缝宽度大于1cm的采取清缝、设接缝板或嵌缝条、填缝的方法处理。接缝板采用软木板或聚氨酯硬泡沫板。

聚氯乙烯胶泥制作工艺：

聚氯乙烯胶泥主要原料是煤焦油、聚氯乙烯树脂、增塑剂、稳定剂防老剂、填料等，按一定比例，在130

-140 温度下塑化而成。

眉山	张家界	抚州	济南	常德
杭州	丽江	合肥	焦作	东莞
海南	韶关	萍乡	延边	兰州
承德	黔南	辽阳	攀枝花	巴彦淖尔
郴州	临沧	桂林	株洲	孝感
吉安	绥化	张家口	柳州	石嘴山