

# 定量软管灌装封尾机,遮瑕乳封尾机,广州封尾机厂家 售后保障

产品名称	定量软管灌装封尾机,遮瑕乳封尾机,广州封尾机 厂家 售后保障
公司名称	温州中环智能机械有限公司营销中心
价格	185000.00/台
规格参数	品牌:中环机械 自动化程度:全自动 适用对象:护肤品类
公司地址	浙江省温州市高新技术开发区文锦路50号
联系电话	0577-57755525 13567729000

## 产品详情

### ZHF-1980N脸部遮瑕乳定量软管灌装封尾机

脸部遮瑕乳具有保湿补水、舒缓肌肤、遮瑕修颜、活肤焕采等功效。轻盈的质地,完美贴合柔嫩的肌肤。你的每寸肤色将均匀,协调,同时展现水润效果,持久保持自然妆效。让你自信的出席各个场合。将适量产品均匀涂抹于有需要的局部皮肤。即刻遮盖脸部瑕疵、暗沉、粗大毛孔、雀斑。

主要特点:ZHF-1980N全自动脸部遮瑕乳软管灌装封尾机工作流程管仓(软管容器) 自动上管 识标定位 软管内部清洗(选项) 充填 尾部热熔 压合封尾、打字码 (扁尾) 一次折叠 二次折叠 鞍形折叠 剪切(金属管打印字码) 成品排出。采用PLC+触摸屏控制操作;通过变频调节主机速度。无管不灌装;变频报警(电压不稳);过载停机、门开停机、成品管未按要求流出停机。有直观显示工艺状况并记录产量功能;软管尾部被剪切部位无毛刺、平整,满足包装容器美观之要求。该机型能够在较高速度工作时,保持相当高的工作精度,在改变运行速度、充填量等参数时所需要的调节简捷,操作方便、省时。

适用范围:化妆品、轻工(日用化工)、制药、食品、颜料、粘胶剂等行业产品以软管为包装容器的,如油膏、乳膏、凝胶剂、药膏、牙膏、防晒霜等

技术参数:

灌装范围：1-400ml

灌装精度： $\pm 0.5\%$

灌装速度：30-65/min

软管直径：10-50mm

软管高度：80-230mm

料斗容量：45L

电源：220V/380V

气压：0.4-0.6Mpa

主机功率：9kw

机器尺寸：2000\*1160\*2100mm