

城市供电系统配电柜的灌密封胶

产品名称	城市供电系统配电柜的灌密封胶
公司名称	深圳杰瑞新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:杰瑞硅胶 型号:230 厂家(产地):杰瑞科技有限公司
公司地址	深圳市龙岗区坪地街道坪西社区吉利路10号E栋305
联系电话	13728998976

产品详情

电力关乎着民生，也影响着科技的发展，因此保障用电需求及输送的安全稳定性是国家电力局及保电工作者的重要工作之一，是以无论南网还是国网还是地方电网对这一块非常重视，在电力行业的发展中，防火胶泥/电胶布等传统方式已无法很好的保护电力箱体以达成安全，随着高分子材料性能不断改进，也通过不断的实验，如今高分子防潮封堵剂材料符合国网电力采用标准。

高分子防凝露封堵材料介绍：

高分子防漏堵材料分为A料和B料，按照一定的比例包装好，使用时将两种材料倒一起搅拌均匀封堵于清理好的柜体底部即可。该防漏堵料用于电力、电气、化工、建筑等行业的电缆穿柜体底板、夹层、穿墙孔洞的封堵，构筑电缆沟内防火墙等，高分子防漏封堵料具有防潮、耐火、耐油、耐腐蚀等性能，使用方便且有效时间长，长期使用均可起到防火、防潮的作用。固化成型后形成一定厚度和强度的阻火屏障，达到阻火、隔热、隔烟、防腐蚀、防潮等保障作用。阻燃性能达到UL94V-0级阻燃。

高分子防凝露封堵材料使用介绍：

1. 清理待作业区域，修整各种线路、表面污垢等
2. 将前面修整好的各种线路进行固定并作出相关标识。
3. 将电缆、线路与柜体底板处的缝隙用防火泥、铝箔胶布封堵密实。
4. 现场将封堵材料混合均匀后倒入目标区，待流平固化后即可完成现场应用。

高分子防潮封堵材料特点：

- 1、操作简单，单人即可完成，无需借助水电火等工具；
- 2、防水、防潮、防尘、防震动小动物的进入、绝缘、阻燃、防火，耐高低温
- 3、混合后胶料流动性好，能够快速成型，提升工作效率；
- 4、环保型材料、抗腐蚀耐候性效果好，使用寿命长，易检修；
- 5、固化成型后有不开裂、不变形、不腐化等特点。

高分子防潮封堵材料包装：

5.5KG一组：A:5KG +B：0.5KG（纸箱包装）

22KG一组：A：20KG+B：2KG