

39581/39520轴承 TIMKEN进口轴承

产品名称	39581/39520轴承 TIMKEN进口轴承
公司名称	石家庄市林驰商贸有限公司
价格	85.00/套
规格参数	品牌:TIMKEN 型号:39581/39520 内径:57.15 (mm)
公司地址	中国 河北 石家庄市 建设北大街77 (旧191) 号.
联系电话	86 0311 86699891

产品详情

品牌	TIMKEN	型号	39581/39520
内径	57.15 (mm)	外径	112.712 (mm)
重量	1.34 (kg)	载荷方向	径向止推
承载机理	固体摩擦	润滑剂	固体润滑
油润滑方法	滴油润滑	润滑状态	边界润滑
轴瓦材料	铜基合金	用途	工程机械
使用特性	高速	是否标准件	标准件
是否进口	进口	样品或现货	现货
高度	30.163 (mm)		

石家庄博客轴承机电有限公司自成立以来，一直致力于发展进口品牌的销售及技术服务体系，是一家专业经销商。总公司位于广州，在大陆设有办事处。产品直接从新加坡和仓储发货保证了货源的充足性，公司实力的体现和价格的优越性，比国内其它渠道相对要优越很多。公司涉及：航空、航天、冶金、钢铁、矿山、电力、机械制造、印刷、电子、纺织、食品、化工、汽车等众多领域。石家庄博客轴承机电有限公司承蒙广大客户的支持和厚爱，经过多年的努力，现已发展成为一家具有一定规模、品种多样、规格齐全、库存丰富的规模化公司，在国内外市场上，占有了一席之地。并以“价格优廉、服务优质、供货及时”获得业界的一致好评。我们将充分利用国内外各办事处的协同关系，注重国外先进技术在国内各种产品及生产应用和优化，整理最新的产品信息。以专业的角度解析客户每一个意见。公司优势：公司拥有专业的技术团队并与德国以及欧美国家合作展开轴承应用，货源的储备，以最优势的价格达到客户购买的需求。石家庄博客轴承机电有限公司各类型轴承库存三万余种。石家庄博客轴承机电有限公司发展以电机轴承，绝缘轴承为主，公司在德国电机轴承市场受到业界广泛的好评，在电机轴承的运用获得丰富之经验，因而拥有发展、制造及应用各种先进工程产品不可或缺的知识与专长。指导中小型企业安转调配1000万台机器，拥有良好的运转。此外，博客轴承公司也提供一系列的轴承维修工具、油脂及轴承监测仪器，务求令轴承用户获得更高效益，达到无忧运转。制圆锥滚子轴承的结构及装配尺寸精度和旋转精度不同于公制轴承。多用于进口机械或特殊需要的行业。

英制圆锥滚子轴承是指其外形尺寸均按英寸为单位进行度量的圆锥滚子轴承，源于英美国家；

结构形式：单列 双列 四列 单列圆锥滚子轴承有一个外圈，其内圈和一组锥形滚子由筐形保持架包罗成

一个内圈组件。外圈可以和内圈组件分离，按照iso圆锥滚子轴承外形尺寸标准的规定，任何一个标准型号的圆锥滚子轴承外圈或内圈组件应能和同型号外圈或内圈组件实现国际性互换。即同型号的外圈除外部尺寸、公差需符合iso492 (gb307) 规定外，内圈组件的圆锥角、组件锥体直径等也必须符合互换的有关规定。通常，单列圆锥滚子轴承外圈滚道的圆锥角在 10° ~ 19° 之前，能够同时承受轴承向载荷和径向载荷的联合作用。锥角愈大，承受轴向载荷的能力也愈大。大圆锥角的轴承，后置代号加b，锥角在 25° ~ 29° 之间，它可承受较大的轴向载荷。另外，单列圆锥滚子轴承可以在安装过程中调整游隙的大小。双列圆锥滚子轴承的外圈（或内圈）是一个整体。两个内圈（或外圈）小端面相近，中间有隔圈，游隙是靠隔圈的厚薄来调整的，也可用隔圈的厚薄来调整双列圆锥滚子轴承的预过盈