

LXSK-4型IC卡立式智能水表

产品名称	LXSK-4型IC卡立式智能水表
公司名称	重庆鸿信伟通电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市南岸区南坪西路38号1栋8-15号（仅限用于行政办公、通讯联络）
联系电话	15223134544 18713993023

产品详情

用途

本产品为电子式预付费智能水表，主要用于计量流经管道的水体总量，先付费后用水，方便用水管理。该水表为立式安装方式。

产品特点

采用壳体内部的电路板、电池、齿轮箱等分体密封方式，线路板单独灌胶密封，整机密封性能高，达到了国标IP68防护标准，即使水淋、水浸泡（污水除外）也能照常工作。

采用超低功耗电路和大容量锂电池，电池使用寿命6年以上。当电池电压低时欠压显示并关阀报警。

剩余水量报警提示功能：当表内剩余水量等于报警值水量时，自动关闭阀门以提示用户，避免因水量不足而影响用户用水。

阀口自动排污、防堵、防锈技术：阀门定时自动进行开关动作，有效利用管道压力造成的水的瞬时冲击力，实现阀门的自动排污避免阀门结垢、锈死等现象。

电机防堵转功能：当水表阀门打开或关闭到位以后，电机立即停止转动，避免了电机堵转，了电和微型齿轮的使用寿命，降低了功耗。

具备阶梯水价功能（需定制），可设置3级水价；

防外电、磁攻击技术：当外部进行强电、磁攻击时，水表会自动关阀。

数据转移功能：当水表出现故障后可以用工程卡将故障表数据转移到新表中，从而达到不影响用户正常用水的目的。

支持水、电一卡通，一张用户卡可以管理4只水表和1只电表，一户多表的用户使用十分方便。

技术参数	产品名称	公称通径 DN(mm)	流量Q4(m 3/h)	常用流量 Q3(m3/h)	小流量Q1(m3/h)	表接口尺寸		表接口尺寸		接管螺 纹D1
						无接管长 度L(mm)	接口螺纹 D	带接管长 度L1(mm)	螺纹有效 长度L2(m m)	
	LXSGY- DN15	15	3.125	2.5	0.03	145	G3/4B	240	14	R1/2
	LXSGY- DN20	20	5.0	4	0.05	G1B	250	16	R3/4	
	电子部分 读数 (m3)	999999.9								
	电子部分 分辨率 (m3)	0.1(纯净水为0.001)								
	准确度等 级	2.0级								
	压力损失	<25kPa/qp								
	工作压力	1.6MPa								
	水介质温 度	冷水 (0-30) ° C;热水 (0-90) ° C;								
	环境湿度	(0-99)%RH								
	供电方式	锂电池DC3.0V								
	IC卡类型	低频射频卡 (T5557卡)								