

# PBT 高粘度 耐高温 纯树脂 电气电器原料 美国杜邦 S600F10

产品名称	PBT 高粘度 耐高温 纯树脂 电气电器原料 美国杜邦 S600F10
公司名称	上海宏亿发新材料有限公司
价格	20.50/kg
规格参数	品牌:美国杜邦 型号:S600F10 特性级别:耐高温
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681612288

## 产品详情

物理性质【熔点】 224【玻璃化温度】

20~40【无定形密度】g/cm<sup>3</sup> 1.286【结晶形密度】g/cm<sup>3</sup> 1.390【结晶速度指数】15【溶解性能】

不溶于有机溶剂，强酸和强碱可使其降解，52 以上的水长期浸泡可使其水解。【稳定性】性能稳定

性能项目	试验条件	测试	测试数据
密度	ISO1183	1.67	g/cm <sup>3</sup>
收缩率	ISO294-4	1.1	%
收缩率	ISO294-4	0.40	%
WaterAbsorption(Saturation,23 ° C,2.00mm)	ISO62	0.42	%
WaterAbsorption(Equilibrium,23 ° C,2.00mm,50%RH)	ISO62	0.15	%
拉伸模量	ISO527-2	12000	MPa
拉伸应力(断裂)	ISO527-2	109	MPa
拉伸应变(断裂)	ISO527-2	3.5	%
TensileCreepModulus(1hr)	ISO899-1	5300	MPa
拉伸蠕变模量(1000hr)	ISO899-1	4300	MPa