

道路冷补料生产厂家

产品名称	道路冷补料生产厂家
公司名称	邢台市联和沥青销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:邢台联和沥青 型号:齐全 产地:河北省邢台市南和县
公司地址	河北省邢台市南和县三召乡西三召村537号
联系电话	0319-2306549 18831950900

产品详情

沥青路面在开放交通一段时间后，由于各种各样的原因导致路面出现开裂，从而形成裂缝，下面给大家讲解一下，路面裂缝产生的原因和解决办法。

沥青路面裂缝的种类：

1. 横向裂缝，横向裂缝通常不是由于荷载作用引起的，沥青面层的低温收缩或者半刚性基层收缩裂缝的反射是产生横向裂缝的两个主要原因。
2. 纵向裂缝，纵向裂缝是与道路中线大致平行的裂缝，有时伴有少量支缝，路基或基层出现不均匀沉降是产生纵向裂缝的主要原因。
3. 龟裂，龟裂是行车荷载反复作用的结果，裂缝相互交错，形成一系列多边形小块组成的忘，形状如鳄鱼皮。
4. 块状裂缝，纵向和横向裂缝交错而使路面分裂成多边形大块，块的尺寸约为50cm以上。主要是由于面层材料的低温收缩和沥青的老化以及基层的不均匀性引起。

灌缝胶的使用方法

1. 灌缝胶适用于修补非结构破坏的裂缝，应避免下雨天进行路面修补。
2. 裂缝修补前，应剔除封内杂物和松动的缝隙边缘，并用压缩空气吹去缝内尘土，保证裂缝的洁净，干燥，施工温度为常温或微加热。
3. 裂缝灌注应以稍微突出的路面为宜，并进行裂缝的刮平，在刮平后的乳化沥青上，撒上一层细沙或矿粉，防止缝内沥青被行驶车辆带走。

施工后2个小时即可开放交通，具体时间根据路面温度调整。