

# 红色PU三角带 进口工业皮带 橡胶三角带

产品名称	红色PU三角带 进口工业皮带 橡胶三角带
公司名称	上海贝滋工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 是否进口:否
公司地址	上海市青浦区华徐公路3070号1号楼1层B区23室
联系电话	13391275110

## 产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	非标准件
是否进口	否	品牌	belts
型号	8	传动带类型	V型带
材质	PU	适用对象	输送机、包装机械、食品机械

rubber v-belt

简称[三角带](#)、[v带](#)。

一种[断面](#)为[梯形的](#)[胶带](#)。

用于传递机械动力，在带有槽沟的轮上使用。

摩擦面积较同宽度的平型带大。

其优点是可在两个[飞轮](#)中心距离很小的情况下使用，传动能量较同宽度的[平带](#)大，[滑动](#)较小。

传动效率较高，[磨损](#)较快，适用于[中心距](#)小、[传动比](#)大的动力传递。

分无接头和有接头两种，活络三角带属有接头的一种。可以单根或成组使用。普通三角带分甲、乙两种。每种又按宽度、高度等分为各种类型。楔角都是40°。另有特种三角带，按要求规定断面规格，楔角可以是32°。还有齿形和六棱形三角带等。

三角带由

伸张层、强力层、

压缩层和包布层组成。伸张层承受伸

张力。强力层承受传动的全部负荷

。压缩层承受压缩和周转时的伸张。包布层是一种能防止因摩擦而损坏的保护层。

可将胶料与织物贴合成型后经硫化而制成。强力层采用的材料有强力人造纤维、聚酰胺纤维、聚酯纤维、玻璃纤维和碳纤维、钢丝等。