

# 进口聚氨酯广角带 进口橡胶三角带

产品名称	进口聚氨酯广角带 进口橡胶三角带
公司名称	上海贝滋工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:标准件 是否进口:是
公司地址	上海市青浦区华徐公路3070号1号楼1层B区23室
联系电话	13391275110

## 产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	标准件
是否进口	是	品牌	三星
型号	3M 5M 7M 11M	传动带类型	广角带
材质	PE	适用对象	汽车、摩托车、砂光机、杀菌机、输送机、洗碗机、粘合机、烘干机、喷码机、包装机械、食品机械、矿山设备

rubber v-belt

简称[三角带](#)、[v带](#)。

一种[断面为梯形的胶带](#)。

用于传递机械动力，在带有槽沟的轮上使用。

摩擦面积较同宽度的平型带大。

其优点是可在两个[飞轮](#)中心距离很小的情况下使用，传动能量较同宽度的[平带](#)大，[滑动](#)较小。

传动效率较高，[磨损](#)较快，适用于[中心距](#)小、[传动比](#)大的动力传递。

分无接头和有接头两种，活络三角带属有[接头](#)的一种。可以单根或成组使用

。普通三角带分甲、乙两种。每种

又按宽度、高度等分为各种类型。[楔角](#)

都是 $40^\circ$ 。另有特种三角带，按要求规定断面规格，楔角可以是 $32^\circ$ 。还有齿形和六棱形三角带等。

三角带由

伸张层、强力层、

压缩层和包布层组成。伸张层承受伸

张力。强力层承受传动的全部[负荷](#)

。压缩层承受压缩和周转时的伸张。包布层是一种能防止因[摩擦](#)而损坏的[保护层](#)。

可将[胶料](#)与织物贴合成型后经[硫化](#)而制成。强力层采用的[材料](#)有强力人造纤维、[聚酰胺纤维](#)、[聚酯纤维](#)、[玻璃纤维](#)和[碳纤维](#)、[钢丝](#)等。