

生产LOKBOND 680#轴承螺纹锁固胶水 填充间隙与锁固轴承可耐高温 协调性能免费打样

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 生产LOKBOND 680#轴承螺纹锁固胶水 填充间隙与锁固轴承可耐高温 协调性能免费打样 |
| 公司名称 | 广东洛邦新材料有限公司 |
| 价格 | 79.00/瓶 |
| 规格参数 | 品牌:LOKBOND 型号:680#轴承密封胶 产地:中国 |
| 公司地址 | 博罗县石湾镇新城区兴业中路356号四楼 |
| 联系电话 | 18927352565 |

产品详情

本公司一直致力于LOKBOND 胶粘剂的研究应用，立志于解决客户在生产，维修和应用等过程中遇到的各种粘接及密封问题。产品广泛应用于化工冶金行业，机械行业，电子行业，汽车及摩托车行业等，我们的目标就是为客户提高产品质量，降低成本，延长设备的使用寿命，减少对配件的消耗。

近期很多人都在寻高强度高粘度的大桶绿色轴承胶水，借这个机会给大家介绍以下两款，在技术性能上做了一个对比，方便您更直观的了解和正确的选择：

648轴承胶为高强度通用型圆柱型固持胶

680轴承胶为[高强度高粘度圆柱型固持胶](#)

产品型号 648 680

外观颜色 绿色 绿色

粘度(mpa.s) 550 1250

初固时间(M) 5 10

全固时间(H) 24 24

耐温范围() -55 ~ 150 -55 ~ 150

固化条件 室温自然固化 室温自然固化

可填充间隙(mm) 0.15 0.25

剪切强度(N/mm²) 26 21

储存条件() 5 ~ 28 5 ~ 28

温馨提示：以上性能数据是温度25℃/湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户使用时，以测试数据为准。

648轴承胶为高强度，通用型圆柱型固持胶；

648轴承胶固化速度快，5分钟可达到定位效果；

648轴承胶可以连续在175℃高温条件下能保持不变的物理性和化学性；

648轴承胶为低粘度，可填充0.15mm的间隙产品；

680轴承胶为高强度，高粘度轴承胶；

680轴承胶可用于间隙配合或过渡配合；

680轴承胶可用于固持套管，皮带轮，齿轮，转子；

680轴承胶固化快，大填充间隙为0.25mm；

[LOKBOND 600系列圆柱型固持胶](#)均符合[SGS\(ROHS\)环保认证](#)（由第三方每年定期检测）；

600系列圆柱型固持胶用清洗剂清洗无油的表面，有处于获得佳的锁固密封效果。（常用的溶有三氯乙烷,三氯乙烯,甲乙酮,甲醇等。不宜使用汽油,煤油,石脑油,燃料油,烃类溶等，因为它们会在表面上残留一层油膜。普通的除油方法为溶剂汽油清洗两遍较为理想。被粘物表面适当打磨，有利于提高粘接强度，表面粗糙度为0.76 μm-2 μm为宜，若大于3.2 μm，会使间隙过大，降低粘接强度）；

600系列圆柱型固持胶拧开前盖，即可使用，瓶口如有胶水请先用棉布将胶水擦试干净，后将厌氧胶液滴几滴至粘接材料处，拧紧至规定力矩；

600系列圆柱型固持胶拧紧后，一般常温下10-15分钟即可初步固定（此情况是在夏天情况下，如在冬天一般需要30-50分钟），使用完毕后请胶胶水存放在阴凉干燥处；

600系列圆柱型固持胶在拆卸时，如选择中，低强度的厌氧胶，用一般扳手即可方便拆卸，高强度的可用以采用加温的方法拆卸；

600系列圆柱型固持胶在缺氧条件下固化，在有惰性材料表面（如纯铝，不锈钢，镀锌面），要求快速固化定位，当环境温度较低时，没有清洗剂清洗时，都要配合使用进剂，方可达到满意的固化效果；促进剂的使用方法是将其喷涂于干净的螺纹表面，稍晾置一会儿，再涂厌氧胶即可；

600系列圆柱型固持胶有残留在粘接材料外边的胶液体不会固化，装配后可用棉纱擦掉,部分产品固化前对一些塑料会有一定的溶解，溶胀作用，造成塑料软化甚至开裂；

600系列圆柱型固持胶产品对某些金属离子极为敏感，极少浓度的离子即可造成胶液固化，因此，要保证包装瓶内不混入杂质，不将倒出包装瓶的胶液体倒回包装瓶，以免污染胶液造成胶液失效、报废；

648轴承胶可用在连续高温至175度的轴承产品上，并且有很好的物理性好化学性；

680轴承胶可用在固持套管，皮带轮，齿轮，转子，修复孔，轴配合件，螺栓锁固；

[648轴承胶和689轴承胶都是高强度圆柱型固持胶：](#)

以上是两款轴承填充胶水（又名缺氧胶，厌氧胶，螺纹锁固胶，快干焊接胶，桶装螺纹胶，螺丝紧固胶

[可达高温175度-235度](#)

，5分钟内就初步固化了哦！能够有很效的防止金属微振磨损和腐蚀，密封防止泄漏的存在。

我们公司情况想跟您介绍一下：我们是一家集研发，生产，销售为一体的高科技胶粘剂企业。公司产品有螺丝固定剂，圆柱型固定剂，电子工业用瞬间接着剂，UV紫外线固化剂，环氧树脂胶粘剂，RTV有机硅胶粘剂，塑胶粘合剂，产品表面处理剂，点胶设备及胶粘固化设备等。本公司所生产销售的胶粘剂运用广，能粘接的材质非常多，可以说除了感情的伤其它的损伤修复和加固型粘接都可以用到本公司为了迎合市场，现扩充一项OEM代工贴牌的服务！如果您有这方面的需求想要合作，我们希望能成为您品质给力的后盾！与您一起奔跑，早日实现双赢！再啰嗦一下，我司所生产的胶粘剂都是环保的哈，每年都有进行检测的，无论您是内销还是出口，这方面都不存在任何问题！上面附带的图片只是日常出货的包装方式，如果您在包装这方面还有特殊的要求，我们也是可以满足的哈！也有现成其它客户在做的小包装可以给您参考！请来电告知被粘接的材料的材质，粘接面的大小，测试性能，希望固化时间，产品颜色，用量等，我司将赠送免费的样品给贵公司测试使用哦！也可您将产品寄过来，我们做好测试和胶水样品一并寄往你们，这样更节省时间些！另外我们公司有出口资质，每年出口量大，各位同行有订单的尽管来砸单，协力合作共赢！您发挥您的业务优势，我们发扬我们的技术性能稳定，在疫情当下一起奋力奔跑，早日实现共赢！备注：因为胶水有性能调整的可能性，所有的报价终以书面报价单为准！请知悉！[望我们在茫茫人海中拔去云雾，早日找到彼此，开始新篇章！](#)希望每一次胶粘都是一次完美的体验！祝：生意兴隆！工作愉快！

另外，这上面的报价是针对整个系列的统计报价，每个型号都还有些差别，量大价更优哈，多种包装体系可选择！本公司在赠送样品的同时还会附上书面正式的报价单哦！

快来领取属于您的[免费样品](#)测试吧！等风来等您来！

2023一起加油！